


CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE



rubinetterie
CALLOPPINI
SRL



rubinetterie
GALLOPINI
SRL



CATALOGO GENERALE
CATALOGUE

DA OLTRE 50 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO AT YOUR SERVICE FROM MORE THAN 50 YEARS

L'azienda GALLOPPINI SRL, certificata UNI EN ISO 9001, produce da oltre 50 anni valvole industriali basando la sua attività sui suoi punti di forza: qualità, affidabilità e innovazione che le hanno permesso di rientrare tra i maggiori protagonisti del settore idro-termosanitario.

Grazie all'impegno e alla determinazione dei componenti della famiglia, tutti coinvolti nell'attività con un proprio ruolo specifico, oggi la Galloppini è un'**azienda dinamica** in grado di pianificare la propria produzione per la necessità di ciascun cliente, diventando un partner affidabile, competente in grado di gestire al suo interno tutte le fasi del ciclo produttivo, partendo dal progetto iniziale con software d'avanguardia fino al prodotto finito, dando così valore aggiunto ad ogni prodotto, qualità sempre più importante per ogni cliente.

Il miglioramento continuo del processo di produzione, l'investimento in ricerca e sviluppo, la qualità del prodotto, sono gli obiettivi e gli impegni che la Galloppini intende portare avanti nel tempo con **consapevolezza e convinzione**.

Grazie alla propria esperienza e tecnologia associata alle richieste di mercato, la Galloppini è presente nei mercati europei ed extraeuropei, offrendo alla clientela uno standard qualitativo sempre più elevato e la garanzia dei prodotti **MADE IN ITALY**.



Company GALLOPPINI SRL, certified according to UNI EN ISO 9001, has been manufacturing industrial valves from more than 50 years basing its activity on its power points: quality, reliability and innovation which allow her to be among the main protagonists of the hydro-thermo-sanitary sector.


Thanks to the commitment and determination of all family components, all involved in the activity with a specific role, nowadays Galloppini is a **dynamic company** able to plan its own production in order to meet the requirements of each customer, becoming a reliable and competent partner able to manage internally all phases of production cycles, starting from the initial project with avant-garde software till the finished product, giving therefore added value to each product, which is very important for each customer.

The continuous improvement of production process, the investment in research and development, the quality of product, all those are the goals and the commitments which Galloppini intends to pursue over time with **consciousness and conviction**.

Experience and know-how together with market requirements allowed Galloppini to be present both in European and non-European countries, providing high quality standards and the guarantee of products **MADE IN ITALY**.

PASSATO VS PRESENTE PAST AND PRESENT





**UNICO E COSTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO IN OGNI PRODOTTO:
LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY AL 100%**

*UNIQUE AND CONSTANT POINT OF REFERENCE OF EACH PRODUCT:
THE QUALITY **MADE IN ITALY** 100%*

I NOSTRI PRODOTTI OUR PRODUCTS

La produzione avviene a ciclo completo sotto costante controllo, dalla fase di progettazione alla fase di montaggio. Partendo dalla barra in ottone, mediante stampaggio a caldo, si ottengono i particolari che con successive lavorazioni di macchine transfer con tolleranza centesimale, vengono finiti e assemblati tra di loro per formare il prodotto finito.

Tutti i nostri prodotti, durante la lavorazione, vengono controllati mediante un sistema di servizio qualità per assicurare la conformità dei singoli pezzi.

Il servizio qualità è a contatto diretto sia con la direzione generale dell'azienda sia con il cliente e costituisce una mediazione fra l'azienda e il cliente stesso; ne raccoglie le esigenze e le aspettative per concretizzarle in azienda attraverso il miglioramento del servizio e del prodotto.

The manufacturing is made through a complete cycle under a constant control, starting from the planning phase to the assembling phase. From the rod in brass, through the hot pressing, we obtain the different parts which are machined with transfer machines at centesimal tolerance and then finished and assembled in order to obtain the finished product.

All our products during manufacturing process are checked through a system of quality service in order to guarantee the conformity of each piece.

The quality service is in direct touch both with the general management of the firm and the customer and acts as mediation between the firm and the customer; it takes care and carries out the requirements and the expectations of the customer and realizes them in the firm by improving the service and the product.



AFFIDABILITÀ, QUALITÀ, CORTESIA
RELIABILITY, QUALITY, KINDNESS



SIAMO UNA PICCOLA MA GRANDE SQUADRA! UNA BUONA AZIENDA NON È FORMATA DA PERSONE, MA SONO LE PERSONE CHE FORMANO UNA BUONA AZIENDA!

*We are a small but great team!
A good company is not made up of people,
but it is people who make up a good company!*

Abbiamo un'accurata attenzione verso le **Person**e che collaborano con noi, in primis i nostri **dipendenti**, parte integrante e indispensabile per la continuità e crescita dell'Azienda. Ascoltiamo e mettiamo in pratica le proposte di ognuno per un continuo miglioramento e sosteniamo con riconoscenze e premi straordinari, oltre ai piani Welfare.

Il **Futuro** non ci spaventa, con l'entrata della Terza generazione ben collocata nei punti strategici aziendali, che intende proseguire nello sviluppo con convinzione e consapevolezza.

Siamo orientati verso la **Sostenibilità** per il rispetto dell'ambiente. Dal 2010 abbiamo installato un sistema di pannelli fotovoltaici che alimentano una parte significativa del fabbisogno energetico e illuminazione a basso consumo.

Durante il processo produttivo vengono utilizzate materie prime a basso impatto ambientale unitamente alla gestione degli scarti e del riciclo.

We pay careful attention to **People** who are working with us, first and foremost all our **employees** who are an integral and indispensable part for the continuity and growth of the Company. Everyone's proposals are listened to and put into practice for continuous improvement and we support them with recognition and extraordinary rewards, in addition to Welfare plans.

The **Future** does not frighten us, with the entry of the third generation, well placed in the company's strategic points, that intends to continue developing with conviction and awareness.

We are oriented towards **Sustainability** in order to respect the environment. Since 2010, we have implanted a system of photovoltaic panels that supply a significant part of our energy needs, low-consumption lighting.

During production process we use environmentally friendly raw materials and we have implemented waste and recycling management.

Persone - Futuro - Sostenibilità *People - Future - Sustainability*



REALIZZAZIONE ARTICOLI E COMPONENTI SU RICHIESTA

MANUFACTURING OF ARTICLES AND COMPONENTS ON REQUEST

Siamo specializzati nella produzione di articoli e componenti secondo richiesta del cliente che possiamo realizzare in:

- ottone stampato o fuso fino a 3 kg.
- bronzo fuso
- alluminio
- acciaio

Siamo quindi in grado di realizzare un prodotto partendo dalla fase di progettazione fino alla consegna finale dei pezzi collaudati e imballati.

We are also specialized in the production of articles / components according to customer's technical drawing and/or sample which we can manufacture in:

- pressed or casted brass till 3 Kg.
- casted bronze
- aluminium

We are therefore able to carry out the manufacturing of a product starting from the plan stage till the final delivery of the tested and packed pieces.

AL NOSTRO INTERNO DISPONIAMO INFATTI DI:

WITHIN OUR COMPANY WE HAVE AVAILABLE:



Un professionale Ufficio Tecnico che, con tecnologie di disegno 3D, CAD-CAM e produzione prototipale, è in grado di fornire consulenza e progettazione per la soluzione di qualsiasi esigenza.

A competent Technical Office equipped with 3D, CAD-CAM technologies and prototypal production able to give consulting for the development of the plan.





Le stamperie sono tecnologicamente all'avanguardia, sono dotate delle più avanzate e automatizzate lavorazioni e ci permettono quindi di fornire campionature e piccole produzioni specifiche in tempi brevi.

The hot pressing-works are technologically avant-garde and equipped with the most sophisticated and automatized machining process able therefore to supply samples, little productions in very short time.



Un reparto di lavorazioni meccaniche su macchine transfer robotizzate con tolleranza centesimale e centri di lavoro.

A mechanical machining department equipped with robotized Transfer machines and machining process centres.



GALLOPPINI È...L'UNIONE DI TECNOLOGIE MODERNE E COMPETENZE, **TUTTO MADE IN ITALY**

GALLOPPINI IS ... UNION OF TECHNOLOGIES AND
COMPETENCE, **ALL MADE IN ITALY**



COME RAGGIUNGERCI HOW TO REACH US



RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEI MATERIALI USATI

valori forniti senza garanzia assoluta, per orientamento e raccomandazione

	OTTONE PT.F.E.		OTTONE PT.F.E.		OTTONE PT.F.E.
Acetaldeide	●	Benzolo o benzene	● ●	Ipoclorato di sodio	● ●
Acetato di amile	●	Bicarbonato di ammonio	● ●	Ipoclorito di calcio	● ●
Acetato di etile	●	Bicarbonato di sodio	● ●	Ipoclorito di sodio	● ●
Acetato di metile	●	Bicromato di potassio	● ●	Iposolfito di sodio	● ●
Acetato di piombo	●	Bifosfato di ammonio	●	Isottano	●
Acetato di sodio	●	Bifosfato di potassio	●	Latte	● ●
Acetilene	●	Bifosfato di sodio	● ●	Melassa	● ●
Aceto	●	Birra	● ●	Mercurio	● ●
Acetone	●	Bisolfato di sodio	● ●	Metano	● ●
Acido acetico	●	Bisolfato di calcio	● ●	Metasilicato di sodio	●
Acido arsenico	●	Bisolfato di sodio	●	Monofosfato di ammoio	●
Acido benzoico	●	Bisolfuro di carbonio	● ●	Nafta	● ●
Acido borico	●	Borace	● ●	Naftalina	●
Acido bromidrico	●	Borato di sodio	● ●	Nitrato di ammonio	● ●
Acido buomico	●	Bromo secco	● ●	Nitrato di argento	● ●
Acido butirrico	●	Bromo umido	● ●	Nitrato di nichel	●
Acido carbolico	●	Bromuro di potassio	●	Nitrato di rame	● ●
Acido cianidrico	●	Butadiene	●	Nitrato di sodio	● ●
Acido citrico	●	Butano	● ●	Nitrobenzene	●
Acido cloridrico secco	●	Butilene	●	Oleum	●
Acido cresilico	●	Carbonato di ammonio	●	Olio combustibile	● ●
Acido cromico	●	Carbonato di bario	● ●	Olio di cocco	●
Acido fluoridrico	●	Carbonato di calcio	● ●	Olio di creosoto	● ●
Acido fluosilicico	●	Carbonato di potassio	● ●	Olio di lino	● ●
Acido formico	●	Carbonato di sodio	● ●	Olio di pesce	●
Acido fosforico	●	Catrame	● ●	Olio di pino	●
Acido ftalico	●	Cianuro di potassio	● ●	Olio di ricino	● ●
Acido gallico	●	Cianuro di potassio	● ●	Olio di semi di cotone	● ●
Acido idrofluosilicico	●	Clorato di potassio	●	Olio di soia	●
Acido lattico	●	Cloro anidro	● ●	Olio minerale	● ●
Acido maleico	●	Cloro benzolo - clorobenzene	●	Ossido di etilene	● ●
Acido malico	●	Cloroformio	● ●	Ossido di magnesio	●
Acido nitrico da 0 a 50%	●	Cloruro di alluminio	● ●	Ossigeno	● ●
Acido nitrico da 50 a 100%	●	Cloruro di ammonio	● ●	Paraffina	● ●
Acido nitrico concentrato	●	Cloruro di bario	● ●	Paraformaldeide	●
Acido oleico	●	Cloruro di calcio	● ●	Pentano	●
Acido ossalico	●	Cloruro di etile	● ●	Perborato di sodio	●
Acido palmatico	●	Cloruro ferrico	● ●	Propano	● ●
Acido picrico	●	Cloruro ferroso	● ●	Salamoia	● ●
Acido pirogallico	●	Cloruro di magnesio	● ●	Sali di mercurio	● ●
Acido salicilico	●	Cloruro di metile	● ●	Saponi	● ●
Acido solforico da 0 a 10%	●	Cloruro di nichel	● ●	Silicato di sodio	● ●
Acido solforico da 10 a 90%	●	Cloruro di potassio	● ●	Soda caustica	● ●
Acido solforico concentrato	●	Cloruro di rame	● ●	Solfato di alluminio	● ●
Acido solforoso	●	Cloruro di sodio	● ●	Solfato di ammonio	● ●
Acido stearico	●	Cloruro di zinco	● ●	Solfato di bario	● ●
Acido tannico	●	Dicloroetano	●	Solfato di calcio	● ●
Acido tartarico	●	Fenolo	●	Solfato di magnesio	● ●
Acido tricloroacetico	●	Floruro di alluminio	●	Solfato di nichel	● ●
Acqua carbonata	●	Floruro di sodio	●	Solfato di potassio	● ●
Acqua di mare	●	Formaldeide	● ●	Solfato di rame	● ●
Acqua distillata	●	Formiato di metile	●	Solfato di sodio	● ●
Acqua dolce	●	Fosfato di ammonio	●	Solfato di zinco	● ●
Acqua minerale	●	Fosfato di sodio	● ●	Solfato ferrico	● ●
Acqua ossigenata	●	Freon (secco)	● ●	Solfato ferroso	● ●
Alcool amilico	●	Furfurolo	● ●	Solfato di sodio	● ●
Alcool butilico	●	Gas naturale	● ●	Solfuro di bario	● ●
Alcool etilico	●	Gelatina	● ●	Solfuro di carbonio	● ●
Alcool isopropilico	●	Glicerina	● ●	Solfuro di sodio	● ●
Alcool metilico	●	Glicole etilenico	● ●	Solventi per vernici	● ●
Allume	●	Glucosio	● ●	Stirene	●
Ammine	●	Idrato di sodio	● ●	Succhi di frutta	● ●
Ammoniaca secca	●	Idrocarburi	● ●	Tetracloruro di carbonio umido	● ●
Ammoniaca umida	●	Idrogeno solfato secco	● ●	Tiosolfato di sodio	● ●
Anidride acetica	●	Idrogeno solfato umido	● ●	Toluolo o toluene	● ●
Anidride cromica	●	Idrossido di ammonio	● ●	Trementina	● ●
Anidride solforica secca	●	Idrossido di bario	● ●	Tricloroetilene (trielina) secca	● ●
Anidride solforosa secca	●	Idrossido di calcio	● ●	Tricloroetilene umida	● ●
Anidride solforosa umida	●	Idrossido di magnesio	● ●	Trisolfato di ammonio	●
Anilina concentrata	●	Idrossido di potassio	● ●	Vapore	● ●
Asfalto	●	Idrossido di sodio	● ●	Vernice	● ●
Azoto	●	Iodoformio	●	Xilene secco	●
Benzina	●	Ioduro di potassio	●	Zolfo	● ●

● SCONSIGLIATO

● MEDIOCRE

● BUONO

● ECCELLENTE



VALVOLE A SFERA PER ACQUA
BALL VALVES FOR WATER

pag. **13**



VALVOLE A SFERA INOX
STAINLESS STEEL BALL VALVES

pag. **25**



VALVOLE A SFERA PER GAS
GAS BALL VALVES

pag. **29**



IDRAULICA
HYDRAULICS

pag. **33**



**RACCORDI CONTATORE ACQUA
E RACCORDERIA**
WATER METER FITTINGS AND FITTINGS

pag. **47**





ACCESSORI
ACCESSORIES

pag. **65**



VALVOLE A SFERA PER ACQUA
BALL VALVES FOR WATER



ART.
100

ART.
100F



Ø		CODICE	
1/2"	PN20	100.03.1	30/240
3/4"	PN25	100.04	25/125
1"	PN25	100.05	20/60
1"1/4"	PN25	100.06	12/36
1"1/2"	PN25	100.07	9/27
2"	PN25	100.08	20
2"1/2"	PN16	100.09	12
3"	PN16	100.10	12
4"	PN16	100.12	8
5"	PN10	100.14	2
6"	PN10	100.16	2

Valvola a sfera a passaggio ridotto F/F con leva, filettatura UNI ISO 228

Reduced bore ball valve F/F with lever, threads UNI ISO 228



ART.
101

ART.
101F



Ø		CODICE	
1/2"	PN25	101.03	30/240
3/4"	PN25	101.04	20/100
1"	PN25	101.05	20/60
1"1/4"	-	-	-
1"1/2"	-	-	-
2"	-	-	-
2"1/2"	-	-	-
3"	-	-	-
4"	-	-	-
5"	-	-	-
6"	-	-	-

Valvola a sfera a passaggio ridotto M/F con leva, filettatura UNI ISO 228

Reduced bore ball valve M/F with lever, threads UNI ISO 228



* PREZZI SU RICHIESTA
PRICES ON REQUEST

ART.
105

ART.
105F



Ø		CODICE	
3/8"	PN 20	105.02.1	30/240
1/2"	PN 25	105.03	25/125
3/4"	PN 25	105.04	20/60
1"	PN 25	105.05	16/48
1"1/4"	PN 25	105.06	9/27
1"1/2"	PN 25	105.07	6/18
2"	PN 25	105.08	12
2"1/2"	PN 20	105.09	8
3"	PN 20	105.10	5
4"	PN 20	105.12	2
5"	PN 20	105.14	2

Valvola a sfera passaggio parziale F/F con leva, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve F/F with lever, threads UNI ISO 228



ART.
110

ART.
110F



Ø		CODICE	
3/8"	PN 20	110.02.1	30/240
1/2"	PN 25	110.03	25/125
3/4"	PN 25	110.04	20/60
1"	PN 25	110.05	14/42
1"1/4"	PN 25	110.06	8/24
1"1/2"	PN 25	110.07	4/24
2"	PN 25	110.08	10
2"1/2"	PN 20	110.09	8
3"	PN 20	110.10	4
4"	PN 20	110.12	2
5"	-	-	-

Valvola a sfera passaggio parziale M/F con leva, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve M/F with lever, threads UNI ISO 228



ART. 115

ART. 115F



Ø		CODICE	
1/4"	PN 40	115.01	30/150
3/8"	PN 40	115.02	30/150
1/2"	PN 40	115.03	30/90
3/4"	PN 40	115.04	20/60
1"	PN 40	115.05	10/30
1"1/4"	PN 40	115.06	8/24
1"1/2"	PN 40	115.07	4/12
2"	PN 40	115.08	10
5"	-	-	-

Valvola a sfera passaggio totale F/F con leva, filettatura UNI ISO 10226-1-2 / UNI ISO 228

Full bore ball valve F/F with lever, threads UNI ISO 10226-1-2 / UNI ISO 228



ART. 120

ART. 120F



Ø		CODICE	
1/4"	PN 40	120.01	30/300
3/8"	PN 40	120.02	30/300
1/2"	PN 40	120.03	30/250
3/4"	PN 40	120.04	20/120
1"	PN 40	120.05	10/120
1"1/4"	PN 40	120.06	7/42
1"1/2"	PN 40	120.07	4/48
2"	PN 40	120.08	10

Valvola a sfera passaggio totale M/F con leva, filettatura UNI ISO 10226-1-2 / UNI ISO 228

Full bore ball valve M/F with lever, threaded ends UNI ISO 10226-1-2 / UNI ISO 228



ART. 125

ART. 125F



Ø		CODICE	
3/8"	PN 20	125.02	25/250
1/2"	PN 25	125.03	25/250
3/4"	PN 25	125.04	20/120
1"	PN 25	125.05	12/72
1"1/4"	PN 25	125.06	7/42
1"1/2"	PN 25	125.07	4/24
2"	PN 25	125.08	2/12
2"1/2"	-	-	-

Valvola a sfera passaggio parziale M/M con leva, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve M/M with lever, threads UNI ISO 228



ART. 130



Ø		CODICE	
3/8"	-	-	-
1/2"	PN 20	130.03	20
3/4"	PN 25	130.04	12
1"	PN 25	130.05	12
1"1/4"	PN 20	130.06	10
1"1/2"	PN 20	130.07	5
2"	PN 20	130.08	2
2"1/2"	-	-	-

Valvola a sfera passaggio totale F/F con valvolina di scarico e tappo, con leva, filettatura UNI ISO 228

Full bore ball valve F/F with drain valve and plug, with lever, threads UNI ISO 228



ART. 135F



Ø		CODICE	
3/8"	PN 25	135.02F	30/150
1/2"	PN 25	135.03F.1	30/90
3/4"	PN 25	135.04F.1	20/60
1"	PN 25	135.05F	14/42
1"1/4	PN 25	135.06F	5/25

Valvola a sfera a pass. totale femmina con raccordo per collettori, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Full bore ball valve female thread with pipe union, with butterfly lever, threads UNI ISO 228




ART. 138F



Ø		CODICE	
3/8"	-	-	-
1/2"	-	-	-
3/4"	PN 25	138.04F	20/120
1"	-	-	-
1"1/4	-	-	-

Valvola a sfera a squadra femmina a pass. totale con raccordo per collettori con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Angle full bore ball valve female thread, with pipe union and butterfly lever, threads UNI ISO 228




ART. 140F



Ø		CODICE	
1/2"x 3/4"	PN 25	140.0304F	20
3/4"x 1"	PN 25	140.0405F	20

Valvola a sfera, passaggio totale, filetto F/F, con dado girevole femmina, con farfalla piombabile, filettatura UNI ISO 228 (minimo vitale a richiesta)

Ball valve, full bore, F/F thread, with female swivel nut, sealing butterfly lever, UNI ISO 228 thread (minimum vital requirement)




ART. 142F



Ø		CODICE	
1/2"	PN 25	142.03	25/125
3/4"	PN 25	142.04	20/60
1"	PN 25	142.05	16/48
1"1/4	PN 25	142.06	9/27

Valvola a sfera, passaggio totale F/F con farfalla piombabile. (minimo vitale a richiesta)

Full way ball valve F/F with sealing butterfly lever. (minimum vital requirement)



ART. 144



Ø		CODICE	
1/4"	PN 32	144.01	30/150
3/8"	PN 32	144.02	25/175
1/2"	PN 32	144.03	20/120
3/4"	PN 32	144.04	15/90
1"	PN 32	144.05	8/48
1"1/4	PN 32	144.06	30
1"1/2	PN 32	144.07	25
2"	PN 32	144.08	10
2"1/2	PN 25	144.09	8
3"	PN 25	144.10	4
4"	PN 25	144.12	2

Valvola a sfera a passaggio totale in bronzo F/F con leva, filettatura UNI ISO 228
Full bore ball valve in bronze F/F with lever, threads UNI ISO 228



ART. 146F

ART. 146F MAG



Ø		CODICE	
1/2"x 3/4"	PN 25	146.0304F	50
1/2"x 3/4"	PN 25	146.0304F MAG	50

146F

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, femmina, con filtro, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, female thread, with filter, with butterfly handle, threads UNI ISO 228

146F MAG

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, femmina, con filtro e magnete, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, female thread, with filter and magnet, with butterfly handle, threads UNI ISO 228



ART. 147F

ART. 147F MAG



Ø		CODICE	
1/2"x 3/4"	PN 25	147.0304F	50
1/2"x 3/4"	PN 25	147.0304F MAG	50

147F

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, maschio, con filtro, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, male thread, with filter, with butterfly handle, threads UNI ISO 228

147F MAG

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, maschio, con filtro e magnete, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, male thread, with filter and magnet, with butterfly handle, threads UNI ISO 228



ART. 148F

ART. 148F MAG



Ø		CODICE	
1/2"x 3/4"	PN 25	148.0304F	50
1/2"x 3/4"	PN 25	148.0304F MAG	50

148F

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, femmina, con filtro, con calotta attacco contatore, con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, female thread, with filter, with nut for meter connection, with butterfly handle, threads UNI ISO 228

148F MAG

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, femmina, con filtro e magnete, con calotta attacco contatore con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, female thread, with filter and magnet, with nut for meter connection, with butterfly handle, threads UNI ISO 228



ART.
149F

ART.
149F MAG



Ø	CODICE	
1/2" x 3/4"	PN 25 149.0304F	50
1/2" x 3/4"	PN 25 149.0304F MAG	50

149F

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, maschio, con filtro, con calotta attacco contatore, con farfalla, filettatura UNI ISO 228
Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, male thread, with filter, with nut for meter connection, with butterfly handle, threads UNI ISO 228



149F MAG

Valvola sfera a passaggio parziale, sabbiata gialla, maschio, con filtro e magnete, con calotta attacco contatore con farfalla, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve, yellow sand-blasted, male thread, with filter and magnet, with nut for meter connection, with butterfly handle, threads UNI ISO 228

ART.
162L

ART.
162T



Ø	C O -DICE	CODICE	
1/4"	PN 69 162.01L	162.01T	-
3/8"	PN 69 162.02L	162.02T	-
1/2"	PN 69 162.03L	162.03T	-
3/4"	PN 69 162.04L	162.04T	-
1"	PN 69 162.05L	162.05T	-
1"1/4"	PN 69 162.06L	162.06T	-
1"1/2"	PN 69 162.07L	162.07T	-
2"	PN 69 162.08L	162.08T	-
2"1/2"	PN 69 162.09L	162.09T	-
3"	PN 69 162.10L	162.10T	-
4"	PN 69 162.12L	162.12T	-

Valvola a sfera passaggio ridotto a L o T a 3 vie FFF, corpo e sfera AISI 316, con flangetta ISO 5211 per fissaggio attuatore pneumatico o elettrico, con leva AISI 304 con sistema di bloccaggio, filettatura ISO 228

Reduced bore 3 ways ball valve, L or T port, FFF, body and ball in AISI 316, with flange ISO 5211 to fix pneumatic or electric actuator, with lever AISI 304 with locking system, threads UNI ISO 228



ART.
165L

ART.
165T



Ø	CODICE	CODICE	
1/4"	PN 32 165.01L	165.01T	5/30
3/8"	PN 32 165.02L	165.02T	5/30
1/2"	PN 32 165.03L	165.03T	3/18
3/4"	PN 32 165.04L	165.04T	2/12
1"	PN 32 165.05L	165.05T	2/12
1"1/4	PN 25 165.06L	165.06T	2/8
1"1/2	PN 25 165.07L	165.07T	1/5
2"	PN 25 165.08L	165.08T	1/5

Valvola a sfera passaggio ridotto a L o T a 3 vie FFF, corpo e sfera AISI 316, con flangetta ISO 5211 con attuatore a semplice effetto, filettatura ISO 228

Reduced bore 3 ways ball valve, L or T port, FFF, body and ball in AISI 316, with flange ISO 5211, with simple effect pneumatic actuator, threads UNI ISO 228



ART.
180



Ø	CODICE	
1/2"	PN 30 180.03	25/125
3/4"	PN 30 180.04	25/75
1"	PN 30 180.05	16/48
1"1/4	PN 30 180.06	9/27
1"1/2	PN 25 180.07	4/24
2"	PN 25 180.08	12

Valvola a sfera a passaggio parziale F/F con cappuccio quadro piombabile, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve F/F with square sealing head, threads UNI ISO 228



ART. 181



Ø		CODICE	
1/2"	PN 30	181.03	25/125
3/4"	PN 30	181.04	25/75
1"	PN 30	181.05	14/42
1"1/4	PN 30	181.06	9/27
1"1/2	PN 25	181.07	4/24
2"	PN 25	181.08	10

Valvola a sfera a passaggio parziale M/F con cappuccio quadro piombabile, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve M/F with square sealing head, threads UNI ISO 228



ART. 183



Ø		CODICE	
1/2"	PN 30	183.03	20/100
3/4"	PN 30	183.04	20/60
1"	PN 30	183.05	15/45
1"1/4	PN 30	183.06	8/24
1"1/2	PN 25	183.07	6/18
2"	PN 25	183.08	10
2"1/2	PN 25	183.09	4

Valvola a sfera a passaggio parziale F/F con cappuccio quadro mm 28, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve F/F with square head of 28 mm, threads UNI ISO 228



ART. 184



Ø		CODICE	
1/2"	PN 30	184.03	20/100
3/4"	PN 30	184.04	25/75
1"	PN 30	184.05	14/42
1"1/4	PN 30	184.06	8/24
1"1/2	PN 25	184.07	4/24
2"	PN 25	184.08	8
2"1/2	PN 25	184.09	2

Valvola a sfera a passaggio parziale M/F con cappuccio quadro mm 28, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve M/F with square head of 28 mm, threads UNI ISO 228



ART. 186



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	186.03	20/100

Rubinetto scarico caldaia a sfera nichelato completo con o-ring, portagomma, tappo e laccetto in PVC

Complete nichel plated drain ball valve for boiler with o-ring, hose union, cap and PVC chain



ART.
187



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	186.03	20/100

Rubinetto scarico caldaia a sfera giallo completo, con portagomma, laccetto PVC, attacco cacciavite

Complete drain ball valve for boiler, yellow, with hose union and PVC chain, screw driver connection



ART.
188



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	187.03	10/40

Rubinetto scarico caldaia a sfera nichelato con magnete per defangatore, con tappo e laccetto PVC, maniglia farfalla

Complete nichel plated drain ball valve for boiler with magnet for dirt separators, with cap and PVC chain, with butterfly handle



ART.
205

ART.
205F



Ø		CODICE	
1/2"*	PN 16	205.03	20/120
3/4"*	PN 16	205.04	10/60
1"*	PN 16	205.05	5/30

Rubinetto a sfera curvo con portagomma tipo pesante con leva, filettatura UNI ISO 228
Curved ball bib cock with hose union, heavy type, with lever, threads UNI ISO 228



ART.
206

ART.
206F



Ø		CODICE	
3/8"*	PN 16	206.02	20/120
1/2"*	PN 16	206.03	20/120
3/4"*	PN 16	206.04	12/72
1"*	PN 16	206.05	7/42
1"1/4"	PN 16	206.06	5/30

Rubinetto a sfera curvo con portagomma tipo normale con leva, filettatura UNI ISO 228
Curved ball bib cock with hose union, normal type, with lever, threads UNI ISO 228



ART.
218



Ø	CODICE	
3/8"	PN 16	218.02

Rubinetto a sfera enologico,
filetti UNI ISO 228

*Oenological ball bib cock,
threads UNI ISO 228*




ART.
230



Ø	CODICE	
1/4"	PN 10	230.01
3/8"	PN 10	230.02
1/2"	PN 10	230.03

Valvola a sfera "mini" F/F - tipo stampato con
levetta, filettatura UNI ISO 228

*"Mini" ball valve F/F, hot-pressed type, with little
lever, threads UNI ISO 228*



ART.
231



Ø	CODICE	
1/4"	PN 10	231.01
3/8"	PN 10	231.02
1/2"	PN 10	231.03

Valvola a sfera "mini" M/F - tipo stampato
con levetta, filettatura UNI ISO 228

*"Mini" ball valve M/F, hot-pressed type, with little
lever, threads UNI ISO 228*



ART.
234



Ø	CODICE	
1/4"	PN 10	234.01
3/8"	PN 10	234.02
1/2"	PN 10	234.03

Valvola a sfera "mini" FF tipo da barra
con levetta, filetti UNI ISO 228

*"Mini" ball valve F/F, made from bar,
with little lever, threads UNI ISO 228*



ART.
235



Ø		CODICE	
1/4"	PN 10	235.01	30
3/8"	PN 10	235.02	30
1/2"	PN 10	235.03	20

Valvola a sfera "mini" M/F - tipo barra con
levetta, filettatura UNI ISO 228
"Mini" ball valve M/F - rod type, with little lever,
threads UNI ISO 228



ART.
236



Ø		CODICE	
1/4"	PN 10	236.01	10

Valvola a sfera "mini" M/F - tipo barra con
magnete, levetta e filetti UNI ISO 228
"Mini" ball valve M/F, rod type, with magnet, with
little lever, threads UNI ISO 228



ART.
245




Ø		CODICE	
1/2" x 3/4"	PN 10	245.0304	10/80

Valvola a sfera per lavatrice con rosone e
levetta cromata, filettatura UNI ISO 228
Ball valve for washing machine with rosette,
with chromed lever, threads UNI ISO 228



ART. **254M** ART. **255L** ART. **256C**



Ø		CODICE	CODICE	CODICE	
1/4"	PN 40	254.03M	255.03L	256.03C	6/30
3/8"	PN 40	254.04M	255.04L	256.04C	5/60

Valvola a sfera da incasso a passaggio totale
F/F con parti cromate, filetti UNI ISO 228
Built-in ball valve, full port, F/F, with chromed
parts, threads UNI ISO 228



ART. 258



Ø		CODICE	
1/2"	PN 20	258.03L	40
1/2"	PN 20	258.03C	40
1/2"	PN 20	258.03M	40

Valvola a sfera da incasso estraibile a passaggio totale F/F con parti cromate, filetti UNI ISO 228

Built-in ball valve, full port, F/F, with chromed parts, threads UNI ISO 228



ART. 268



DN		CODICE	
15	PN 25	268.03	-
20	PN 25	268.04	-
25	PN 25	268.05	-
32	PN 25	268.06	-
40	PN 25	268.07	-
50	PN 25	268.08	-
65	PN 25	268.09	-
80	PN 25	268.10	-
100	PN 25	268.12	-

Valvola a sfera flangiata in ottone
Attacchi PN10-PN16

Flanged ball valve in brass
Connections PN 10 - 16



ART. 270



DN		CODICE	
15	PN16	270.15	10
20	PN16	270.20	10
25	PN16	270.25	10
32	PN16	270.32	5
40	PN16	270.40	5
50	PN16	270.50	4
65	PN16	270.65	2
80	PN16	270.80	2
100	PN16	270.100	2
125	PN16	270.125	1
150	PN16	270.150	1

Valvola a sfera flangiata in ghisa.
Flanged ductile iron ball valve.





rubinetterie
GALLOTTINI
SRL

VALVOLE A SFERA INOX
STAINLESS STEEL BALL VALVES



280



282



284

ART.
280



Ø		CODICE	
1/4"	PN63	280.01	-
3/8"	PN63	280.02	-
1/2"	PN63	280.03	-
3/4"	PN63	280.04	-
1"	PN63	280.05	-
1"1/4"	PN63	280.06	-
1"1/2"	PN63	280.07	-
2"	PN63	280.08	-
2"1/2"	PN63	280.09	-
3"	PN63	280.10	-

Valvola a sfera passaggio totale in 2 pezzi F/F, corpo acciaio inox ASTM A351 CF8M, sfera AISI 316, leva AISI 304 con sistema di bloccaggio, filettatura UNI ISO 228

Full bore ball valve in 2 pieces F/F, body in stainless steel ASTM A351 CF8M, ball in AISI 316, handle in AISI 304 with locking system, threads UNI ISO 228



ART.
282



Ø		CODICE	
1/4"	PN63	282.01	-
3/8"	PN63	282.02	-
1/2"	PN63	282.03	-
3/4"	PN63	282.04	-
1"	PN63	282.05	-
1"1/4"	PN63	282.06	-
1"1/2"	PN63	282.07	-
2"	PN63	282.08	-
2"1/2"	PN63	282.09	-
3"	PN63	282.10	-

Valvola a sfera passaggio totale in 2 pezzi F/F, corpo acciaio inox ASTM A351 CF8M, sfera AISI 316, con flangetta ISO 5211 per fissaggio attuatore pneumatico o elettrico, con leva AISI 304 con sistema di bloccaggio, filettatura UNI ISO 228

Full bore ball valve in 2 pieces F/F, body in stainless steel ASTM A351 CF8M, ball in AISI 316, with flange ISO 5211 to fix pneumatic or electric actuator, handle in AISI 304 with locking system, threads UNI ISO 228



ART.
284



Ø		CODICE	
1/4"	PN63	284.01	-
3/8"	PN63	284.02	-
1/2"	PN63	284.03	-
3/4"	PN63	284.04	-
1"	PN63	284.05	-
1"1/4"	PN63	284.06	-
1"1/2"	PN63	284.07	-
2"	PN63	284.08	-
2"1/2"	PN63	284.09	-
3"	PN63	284.10	-
4"	PN63	284.12	-


Valvola a sfera passaggio totale in 3 pezzi, corpo acciaio inox ASTM A351 CF8M, sfera AISI 316 con flangetta ISO 5211, con leva e viti tiranti AISI 304 con sistema di bloccaggio, filettatura UNI ISO 228

Full bore ball valve in 3 pieces, body in stainless steel ASTM A351 CF8M, ball in AISI 316 with flange ISO 5211, with handle and tie rods in AISI 304 with locking system, threads UNI ISO 228

 -25°C
+210°C



VALVOLE A SFERA GAS
GAS BALL VALVES



304

304F



307

307F



310



311

ART.
304

ART.
304F



Ø		CODICE	
1/2"	PN6	304.03	25/125
3/4"	PN6	304.04	20/60
1"	PN6	304.05	16/48
1"1/4"	PN6	304.06	9/27
1"1/2"	PN6	304.07	6/18
2"	PN6	304.08	12
2"1/2"	PN6	304.09	12

Valvola a sfera per gas F/F passaggio parziale con leva gialla, filettatura UNI ISO 228
Partial bore ball valve for gas F/F, with yellow lever, threads UNI ISO 228



ART.
307

ART.
307F



Ø		CODICE	
1/2"	PN6	307.03	25/125
3/4"	PN6	307.04	20/60
1"	PN6	307.05	16/48
1"1/4"	PN6	307.06	9/27
1"1/2"	PN6	307.07	6/18
2"	PN6	307.08	10
2"1/2"	PN6	307.09	8

Valvola a sfera per gas M/F passaggio parziale con leva gialla, filettatura UNI ISO 228
Partial bore ball valve for gas M/F, with yellow lever, threads UNI ISO 228



ART.
310



Ø		CODICE	
1/2"	PN6	310.03	25/150
3/4"	PN6	310.04	25/75
1"	PN6	310.05	16/48
1"1/4"	PN6	310.06	9/27
1"1/2"	PN6	310.07	6/18
2"	PN6	310.08	2/12

Valvola a sfera per gas F/F passaggio parziale con cappuccio quadro sigillabile, completo di cappuccio giallo per colonne montanti, filettatura UNI ISO 228

Partial bore ball valve for gas F/F, with square sealing head, with yellow cap for upright pipes, threads UNI ISO 228



ART.
311



Ø		CODICE	
1/2"	PN6	311.03	25/150
3/4"	PN6	311.04	25/75
1"	PN6	311.05	16/48
1"1/4"	PN6	311.06	9/27
1"1/2"	PN6	311.07	4/24
2"	PN6	311.08	2/12

Valvola a sfera per gas M/F passaggio parziale con cappuccio quadro sigillabile, completo di cappuccio giallo per colonne montanti, filett. UNI ISO 228

Partial bore ball valve for gas M/F, with square sealing head, with yellow cap for upright pipes, threads UNI ISO 228



NOTE

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.



rubinetterie
GALLOTTINI
SRL

IDRAULICA
HYDRAULICS



400



416



417



418



419



434



435



445



446



448



450



451



453



453 MAG



455



457



460



465



467



470



476



477



481



482



484



486



488



492



568



570



580



582



584



591



592



594



700



705



711



715



720



721



725

ART.
400



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	400.03	200
3/4"	PN 10	400.04	120
1"	PN 10	400.05	80
1"1/4	PN 10	400.06	45
1"1/2	PN 10	400.07	40
2"	PN 10	400.08	24
2"1/2	PN 10	400.09	12

Rubinetto arresto ottone F/F tipo normale,
filettatura UNI ISO 228
Brass stop cock, F/F, threads UNI ISO 228



ART.
417



Ø		CODICE	
3/8"	PN5	417.02	-
1/2"	PN5	417.03	-

Rubinetto a galleggiante silenzioso con guarnizione
incorporata nella valvola, sede inox, portaasta ottone,
asta 205 1/4w – corpo nichelato
Noiseless float tap with gasket built in valve, inox seat, stem
holder in brass, stem 205 1/4w - nickel plated body

ART.
416

ASTATONDA
ROUND ROD



ASTAPIATTA
FLAT ROD



Ø		CODICE TONDA	CODICE PIATTA	
3/8"	PN5	416.02	-	-
1/2"	PN5	416.03	-	-
3/4"	PN5	-	416.04	-
1"	PN5	-	416.05	-
1"1/4	PN5	-	416.06	-
1"1/2	PN5	-	416.07	-
2"	PN5	-	416.08	-
2"1/2*	PN5	-	416.09	-
3"*	PN5	-	416.10	-
4"*	PN5	-	416.12	-

Rubinetto a galleggiante 5 copiglie
pesante con asta tonda in ottone
per 3/8" e 1/2" con asta piatta
ottone dal 3/4" al 4" • 5-cotter-pin float
tap, heavy type, with round brass rod
for 3/8" and 1/2" with flat brass rod
from 3/4" to 4"



ART.
418



Ø		CODICE	
120 X A.416 DA 3/4"		418.120	-
150 X A.416 DA 1"		418.150	-
180 X A.416 DA 1 1/4"		418.180	-
220 X A.416 DA 1" 1/2"-2"		418.220	-
300 X A.416 DA 2" 1/2"-3-4"		418.300	-

Sfere in plastica tonda racc.passante per asta piatta/
scorrevole (su richiesta sfera tonda saldata)
Round plastic balls with pawl for flat and sliding rod
(on request: round welded ball)

ART. 419



Ø	CODICE	
90 X A.416	419.90	-
120 X A.416	419.120	-

Sfere in plastica tonda racc.passante per asta tonda/
scorrevole (su richiesta sfera tonda saldata) x 3/8 - 1/2
A.416

Round plastic balls with pawl for flat and sliding rod
x3/8" - 1/2" A. 416 (on request: round welded ball)

ART. 434



Ø		CODICE	
1/4"	PN 16	434.01	12/96
3/8"	PN 16	434.02	12/96
1/2"	PN 16	434.03	12/96
3/4"	PN 16	434.04	8/64
1"	PN 16	434.05	6/48
1"1/4	PN 16	434.06	50
1"1/2	PN 16	434.07	30
2"	PN 16	434.08	20
2"1/2	PN 16	434.09	10
3"	PN 16	434.10	4
4"	PN 16	434.12	2

Valvola globo bronzo F/F sede metallica
Bronze globe valve F/F metal seat



ART. 435



Ø		CODICE	
1/4"	PN 16	435.01	200
3/8"	PN 16	435.02	200
1/2"	PN 16	435.03	200
3/4"	PN 16	435.04	120
1"	PN 16	435.05	80
1"1/4	PN 16	435.06	45
1"1/2	PN 16	435.07	40
2"	PN 16	435.08	24
2"1/2	PN 16	435.09	12
3"	PN 16	435.10	8

Valvola inclinata ottone F/F, tenuta NBR,
filettatura UNI ISO 228

Brass slanting valve F/F, NBR seat, threads
UNI ISO 228



ART. 445



Ø		CODICE	
1/4"	-	-	-
3/8"	-	-	-
1/2"	PN 16	445.03	-
3/4"	PN 16	445.04	-
1"	PN 16	445.05	-
1"1/4	PN 16	445.06	-
1"1/2	PN 16	445.07	-
2"	PN 16	445.08	-
2"1/2	-	-	-
3"	-	-	-

Valvola inclinata ottone F/F c/molla interna
inox con 2 tappi, tenuta NBR, filett. UNI ISO 228
Brass slanting valve F/F with internal steel spring
and 2 plugs, NBR seat, threads UNI ISO 228



ART.
446



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	446.02	10/96
1/2"	PN 16	446.03	10/80
3/4"	PN 16	446.04	10/60
1"	PN 16	446.05	6/36
1"1/4	PN 16	446.06	30
1"1/2	PN 16	446.07	20
2"	PN 16	446.08	18

Valvola inclinata bronzo F/F, tenuta PTFE, filettatura UNI ISO 228
Bronze slanting valve F/F, PTFE seat, threads UNI ISO 228



ART.
448



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	448.02	10/80
1/2"	PN 16	448.03	10/60
3/4"	PN 16	448.04	8/48
1"	PN 16	448.05	6/36
1"1/4	PN 16	448.06	20
1"1/2	PN 16	448.07	15
2"	PN 16	448.08	10

Valvola inclinata bronzo F/F con spurgo, tenuta PTFE, filett. UNI ISO 228
Bronze slanting valve F/F, with drain cock, PTFE seat, threads UNI ISO 228



ART.
450



Ø		CODICE	
1/4"	PN 20	450.01S	220
3/8"	PN 20	450.02S	220
1/2"	PN 20	450.03S	150
3/4"	PN 20	450.04S	125
1"	PN 20	450.05S	70
1"1/4	PN 20	450.06S	45
1"1/2	PN 20	450.07S	35
2"	PN 20	450.08S	20
2"1/2	PN 16	450.09S	14
3"	PN 16	450.10	10
4"	PN 16	450.12S	5

Raccogliatore d'impurità a "Y" in ottone con cartuccia inox AISI 304, filettatura UNI ISO 228
Brass impurity collecting filter "Y", with inox AISI 304 cartridge, threads UNI ISO 228



ART.
451



Ø		CODICE	
1/4"	-	-	-
3/8"	PN 20	451.02	20/200
1/2"	PN 20	451.03	20/180
3/4"	PN 20	451.04	12/96
1"	PN 20	451.05	10/70
1"1/4	PN 20	451.06	10/50
1"1/2	PN 20	451.07	5/30
2"	PN 20	451.08	2/20
2"1/2	PN 16	451.09	15
3"	PN 16	451.10	10
4"	PN 16	451.12	4

Raccogliatore d'impurità a "Y" in bronzo con cartuccia inox AISI 304, filettatura UNI ISO 228
Bronze impurity collecting filter "Y", with inox AISI 304 cartridge, threads UNI ISO 228



ART. 453



Ø		CODICE	
1/2"	PN 20	453.03	220
3/4"	PN 20	453.04	125
1"	PN 20	453.05	70
1"1/4	PN 20	453.06	45
1"1/2	PN 20	453.07	35
2"	PN 20	453.08	20

Raccoglitore d'impurità a "Y" in ottone con valvolina mini M/F 1/4, cartuccia inox AISI 304, filettatura UNI ISO 228

Brass impurity collecting filter "Y" with mini valve M/F 1/4", with inox AISI 304 cartridge, threads UNI ISO 228



ART. 453 MAG



Ø		CODICE	
1/2"	PN 20	453.03 MAG	220
3/4"	PN 20	453.04 MAG	125
1"	PN 20	453.05 MAG	70
1"1/4	PN 20	453.06 MAG	45
1"1/2	PN 20	453.07 MAG	35
2"	PN 20	453.08 MAG	20

Raccoglitore d'impurità a "Y" in ottone con valvolina mini M/F 1/4, magnete incorporato, cartuccia inox AISI 304, filettatura UNI ISO 228

Brass impurity collecting filter "Y" with mini valve M/F 1/4", with magnet inox AISI 304 cartridge, threads UNI ISO 228



ART. 455



Ø		CODICE	
1/4"	PN 25	455.01	-
3/8"	PN 25	455.02	-
1/2"	PN 25	455.03	-
3/4"	PN 25	455.04	-
1"	PN 25	455.05	-
1"1/4	PN 25	455.06	-
1"1/2	PN 25	455.07	-
2"	PN 25	455.08	-
2"1/2	PN 25	455.09	-
3"	PN 25	455.10	-
4"	PN 25	455.11	-

Valvola inclinata in ottone nichelata con attuatore pneumatico NC-NA-DE
Filettature UNI ISO 228

Slanting valve in brass, nickel plated, with pneumatic actuator NC-NA-DE threads UNI ISO 228



ART. 457



Ø		CODICE	
1/2"-50	PN 40	457.0350	-
3/4"-50	PN 40	457.0450	-
3/4"-63	PN 40	457.0463	-
1"-50	PN 40	457.0550	-
1"-63	PN 40	457.0563	-
1"1/4-63	PN 40	457.0663	-
1"1/4-80	PN 40	457.0680	-
1"1/2-80	PN 40	457.0780	-
1"1/2-100	PN 40	457.07100	-
2"-80	PN 40	457.0880	-
2"-100	PN 40	457.08100	-

Valvola pneumatica a flusso libero, corpo in acciaio inox AISI316L con attuatore pneumatico in tecnopolimero NC-NA-DE.

Dimensioni attuatore da 50 - 63 - 80 - 100

Filettature UNI ISO 228 - a richiesta NPT

Flange PN16 - PN25 - PN 40 scartamento UNI

Pneumatic valve, free flow, body in stainless steel AISI316L with pneumatic actuator in technopolymer NC-NA-DE.

Actuator dimensions of 50 - 63 - 80 - 100

Threads UNI ISO 228 - NPT on request

Flanges PN16 - PN25 - PN 40 dimensions UNI



ART. 460



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	460.03	20/180
3/4"	PN 10	460.04	20/180
1"	PN 10	460.05	20/120
1"1/4	PN 10	460.06	10/80
1"1/2	PN 10	460.07	10/60
2"	PN 10	460.08	5/35
2"1/2	PN 10	460.09	18
3"	PN 10	460.10	12
4"	PN 10	460.12	10

Saracinesca in ottone F/F tipo economico, filettatura UNI ISO 228

Brass gate valve F/F economic type, threads UNI ISO 228



ART. 465



Ø		CODICE	
1/4"	PN 20	465.01	20/180
3/8"	PN 20	465.02	20/180
1/2"	PN 16	465.03	20/180
3/4"	PN 16	465.04	20/120
1"	PN 16	465.05	10/80
1"1/4	PN 16	465.06	10/60
1"1/2	PN 16	465.07	5/35
2"	PN 16	465.08	5/25
2"1/2	PN 16	465.09.1	18
3"	PN 16	465.10.1	12
3"1/2	PN 16	465.11	8
4"	PN 16	465.12	8
5"	PN 16	465.14	4
6"	PN 16	465.16	2

Saracinesca in ottone F/F tipo normale, filettatura UNI ISO 228

Brass gate valve F/F normal type, threads UNI ISO 228



ART. 467



Ø		CODICE	
1/2"	PN 20	467.03	20/160
3/4"	PN 20	467.04	20/100
1"	PN 20	467.05	10/70
1"1/4	PN 20	467.06	10/50
1"1/2	PN 20	467.07	5/35
2"	PN 20	467.08	5/25
2"1/2	PN 20	467.09	16
3"	PN 20	467.10	12
4"	PN 20	467.12	6

Saracinesca in ottone F/F tipo pesante, filettatura UNI ISO 228

Brass gate valve F/F heavy type, threads UNI ISO 228



ART. 470



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	470.02	20/180
1/2"	PN 16	470.03	20/160
3/4"	PN 16	470.04	20/100
1"	PN 16	470.05	10/80
1"1/4	PN 16	470.06	10/50
1"1/2	PN 16	470.07	5/35
2"	PN 16	470.08	5/25
2"1/2	PN 16	470.09	15
3"	PN 16	470.10	12
4"	PN 16	470.12	6
5"	PN 10	470.14	4
6"	PN 10	470.16	2

Saracinesca in bronzo F/F tipo normale, filettatura UNI ISO 228

Bronze gate valve F/F normal type, threads UNI ISO 228



ART.
476



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	476.02	10/60
1/2"	PN 16	476.03	10/60
3/4"	PN 16	476.04	8/48
1"	PN 16	476.05	5/30
1"1/4	PN 16	476.06	3/18
1"1/2	PN 16	476.07	20
2"	PN 16	476.08	15
2"1/2	PN 15	476.09	8
3"	PN 13	476.10	6
4"	PN 10	476.12	3

Saracinesca in bronzo F/F a chiusura rapida
Bronze quick locking gate valve F/F



ART.
477



Ø		CODICE	
DN40	PN10	477.40	-
DN50	PN10	477.50	-
DN65	PN10	477.65	-
DN80	PN10	477.80	-
DN100	PN10	477.100	-
DN125	PN10	477.125	-
DN150	PN10	477.150	-
DN200	PN10	477.200	-
DN250	PN10	477.250	-
DN300	PN10	477.300	-

Saracinesca in ghisa GG25 flangiata,
tenuta ottone
Flanged gate valve in cast iron GG25, brass seat



ART.
481



Ø		CODICE	
1/2"x3/4"	PN 15	481.03	12/48
3/4"x1"	PN 15	481.04	10/40
1"x1"1/4	PN 15	481.05	5/40

Idrante a squadra 90° con attacco
rapido femmina, filettatura UNI ISO 228
90° square hydrant with quick female
coupling, threads UNI ISO 228



ART.
482



Ø		CODICE	
1/2"	PN10	482.03	80
3/4"	PN10	482.04	40
1"	PN10	482.05	25
1"1/4*	PN10	482.06 SBOCC	15
1"1/2*	PN10	482.07 SBOCC	-
2"*	PN10	482.08 SBOCC	-

Idrante a squadra 90° con bocchettone fino
al 1", filettatura UNI ISO 228
* 1"1/4, 1"1/2 e 2" senza bocchettone
90° square hydrant with pipe union till 1",
threads UNI ISO 228
* 1"1/4, 1"1/2 and 2" no pipe union



ART.
484



ART.
484RF



991

ART.
484RF.PG



990

991

Ø	CODICE	CODICE	CODICE	
3/4"x1"	PN10 484.0405	484.0405RF	484.0405RF.PG	-
1"x1"1/4	PN10 484.0506	484.0506RF	484.0506RF.PG	-
1"1/4x1"1/4	PN10 484.0606	484.0606RF	484.0606RF.PG	-
1"1/2x1"1/2	PN10 484.0707	484.0707RF	484.0707RF.PG	-
2"x2"	PN10 484.0808	484.0808RF	484.0808RF.PG	-

484

Idrante riviera, filettatura UNI ISO 228
Hydrant "riviera" type, threads UNI ISO 228



484RF

Idrante riviera, filettatura UNI ISO 228, completo di raccordo rapido femmina art. 991
Hydrant "riviera" type, threads UNI ISO 228, with brass quick female coupling art. 991

484RF.PG

Idrante riviera, filettatura UNI ISO 228, completo di raccordo rapido femmina art. 991 e raccordo rapido portagomma art. 990
Hydrant "riviera" type with brass quick female coupling art. 991 and brass quick hose coupling art. 990

ART.
488



ART.
488L

ART.
488N

Ø	CODICE	CODICE	CODICE	
1/2"	PN8 488.03	488.03L	488.03N	-
3/4"	PN8 488.04	488.04L	488.04N	-
1"	PN8 488.05	488.05L	488.05N	-

488

Rubinetto a collo con portagomma giallo sabbato
Yellow bibcock with hose union, sandblasted



488L

Rubinetto a collo con portagomma lucido cromato
Yellow bibcock with hose union polished chrome

488N

Rubinetto a collo con portagomma nichelato
Yellow bibcock with hose union nickel plated

ART.
486



Ø	CODICE	
1/2"	PN 8 486.03	-
3/4"	PN 8 486.04	-

Rubinetto a collo giallo sabbato
Yellow bibcock, sandblasted



+80°C

ART.
492



Ø	CODICE	
1/2" M x 3/8" F	PN 16 492.03	-

Rubinetto a pulsante in ottone anticolo d'ariete
Brass tap with push-button, anti-shock system

ART.
568



Ø	CODICE	
1" L.72 PN 16	568.05	125

Raccordo 5 vie per autoclave
5 ways connection for autoclave

ART.
580



ART.
580P



Ø	CODICE	Ø	CODICE	
3/8" PN 12	580.02			
1/2" PN 12	580.03	1/2" PN 10	580.03P	16/160

580
Valvola automatica sfogo aria, filettatura UNI ISO 228 gialla
Automatic air discharger valve, threads UNI ISO 228 yellow

580P
Valvola automatica sfogo aria, filettatura UNI ISO 228, in polyarylamide rinforzato al 50% con fibra di vetro
Automatic air discharger valve, 50% glass fiber reinforced polyarylamide, threads UNI ISO 228



ART.
570



Ø	CODICE	CODICE	
1/8"	570.00	570.00N	100
1/4"	570.01	570.01N	100
3/8"	570.02	570.02N	100
1/2"	570.03	570.03N	100

570
Valvolina sfogo aria tenuta OR gialla
Air discharger valve, OR seat, yellow

570N
Valvolina sfogo aria tenuta OR, nichelata
Air discharger valve, OR seat, nickel plated

ART.
582



Ø	CODICE	
3/8"	582.02	50
1/2"	582.03	50

Raccordo intercettazione sfogo aria giallo
Interception union for automatic air discharger valve yellow

ART.
584



Ø		CODICE	
3/8"	PN 10	584.02	100
1/2"	PN 10	584.03	100
3/4"	PN 10	584.04	50

Rubinetto scarico caldaia maschio giallo completo, con tappo e laccetto PVC, PN 10
Complete drain valve for boiler, male, yellow, with cap and PVC chain, PN 10

ART.
591



Ø		CODICE	
3/8"	-	-	-
1/2"	PN 16	591.03	-
3/4"	PN 16	591.04	-
1"	PN 16	591.05	-
1"1/4	PN 16	591.06	-
1"1/2	PN 16	591.07	-
2"	PN 16	591.08	-
2"1/2	PN 16	591.09	-
3"	PN 16	591.10	-
4"	PN 16	591.12	-

Valvola sicurezza a squadra con cappuccio sede met. PN 16 (ottone fino al 3/4" - bronzo oltre)
Square type safety valve with cap, metal seat PN 16 (brass till 3/4" - other sizes in bronze)



ART.
590



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	590.02	-
1/2"	PN 16	590.03	-
3/4"	PN 16	590.04	-
1"	PN 16	590.05	-
1"1/4	PN 16	590.06	-
1"1/2	PN 16	590.07	-
2"	PN 16	590.08	-
2"1/2	PN 10	590.09	-
3"	PN 10	590.10	-
4"	PN 10	590.12	-

Valvola limitatrice di pressione a sq. a scarico convogliato (ott. fino al 3" - bz 4"), fil. UNI ISO 228
Pressure limit valve, square type, with conveyed drain (brass till 3" - bronze 4"), threads UNI ISO 228



ART.
592



Ø		CODICE	
3/8"	PN 12	592.02	-
1/2"	PN 12	592.03	-
3/4"	PN 12	592.04	-
1"	PN 12	592.05	-
1"1/4	PN 12	592.06	-
1"1/2	PN 12	592.07	-
2"	PN 12	592.08	-

Valvola limitatrice di pressione diritta a scarico libero in ottone, filettatura UNI ISO 228
Pressure limit valve in brass, straight type, free drain, threads UNI ISO 228



ART. 594



Ø		CODICE	
1/4"	PN 40	594.01	-
3/8"	PN 40	594.02	-
1/2"	PN 40	594.03	-
3/4"	PN 40	594.04	-
1"	PN 40	594.05	-
1"1/4	PN 40	594.06	-
1"1/2	PN 40	594.07	-
2"	PN 40	594.08	-
2"1/2	PN 40	594.09	-
3"	PN 40	594.10	-

Valvola limitatrice di pressione a squadra
con molla, in acciaio inox
*Stainless steel pressure limit valve, square type,
with spring*

ART. 700



Ø		CODICE	
3/8"	PN 16	700.02	5
1/2"	PN 16	700.03	5
3/4"	PN 16	700.04	5
1"	PN 16	700.05	5
1"1/4	PN 10	700.06	5
1"1/2	PN 10	700.07	5
2"	PN 10	700.08	5
2"1/2	PN 8	700.09	-
3"	PN 8	700.10	-
4"	PN 8	700.12	-

Valvola in ottone di ritegno universale F/F,
filettatura UNI ISO 228
*Universal check valve in brass, F/F, threads
UNI ISO 228*

MAX
110°C

ART. 705



Ø		CODICE	
3/8"	-	-	-
1/2"	PN 10	705.03	5
3/4"	PN 10	705.04	5
1"	PN 10	705.05	5
1"1/4	PN 8	705.06	5
1"1/2	PN 8	705.07	5
2"	PN 8	705.08	5
2"1/2	PN 6	705.09	-
3"	PN 6	705.10	-
4"	PN 6	705.12	-

Valvola di ritegno universale con filtro inox
incorporato, filettatura UNI ISO 228
*Universal check valve in brass, with built-in s.s.
filter, threads UNI ISO 228*

MAX
110°C

ART. 711



Ø		CODICE	
1/2"		711.03	5
3/4"		711.04	5
1"		711.05	5
1"1/4		711.06	5
1"1/2		711.07	5
2"		711.08	5
2"1/2		711.09	-
3"		711.10	-
4"		711.12	-

Filtro inox con raccordo in nylon
Inox filter with nylon coupling

MAX
110°C

ART. 715TG



ART. 715TM

Ø		CODICE	CODICE	
3/8"	PN 10	715.02TG	715.02TM	5
1/2"	PN 10	715.03TG	715.03TM	5
3/4"	PN 10	715.04TG	715.04TM	5
1"	PN 10	715.05TG	715.05TM	5
1"1/4	PN 10	715.06TG	715.06TM	5
1"1/2	PN 10	715.07TG	715.07TM	5
2"	PN 10	715.08TG	715.08TM	5
2"1/2	PN 6	715.09TG	715.09TM	-
3"	PN 6	715.10TG	715.10TM	-
4"	PN 6	715.12TG	715.12TM	-
5"*	PN 10	715.14	715.14	-
6"*	PN 10	715.16	715.16	-

715TG

Valvola clapet in ottone sede gomma, filettatura UNI ISO 228
Brass swing check valve, rubber seat, threads UNI ISO 228

715TM

Valvola clapet in ottone sede metallo, filettatura UNI ISO 228
Brass swing check valve, metal seat, threads UNI ISO 228

ART. 721



Ø		CODICE	
1/2"	PN 10	721.03	150/150
3/4"	PN 10	721.04	100/100
1"	PN 10	721.05	60/60
1"1/4	PN 8	721.06	60/60
1"1/2	PN 8	721.07	50/50
2"	PN 8	721.08	30/30
2"1/2	PN 6	721.09	-
3"	PN 6	721.10	-
4"	PN 6	721.12	-

Valvola di fondo in ottone con succheruola taglio orizzontale
Brass foot valve with horizontal cut strainer



ART. 720



Ø		CODICE	
3/8"	-	-	-
1/2"	PN 10	720.03	5
3/4"	PN 10	720.04	5
1"	PN 10	720.05	5
1"1/4	PN 8	720.06	5
1"1/2	PN 8	720.07	5
2"	PN 8	720.08	5
2"1/2	PN 6	720.09	-
3"	PN 6	720.10	-
4"	PN 6	720.12	-
6"*	PN 6	720.16	-

Valvola di fondo in ottone con succheruola doppia guida tenuta in gomma, filettatura UNI ISO 228
Brass foot valve with double guide strainer, rubber seat, threads UNI ISO 228

ART. 725



Ø		CODICE	
1/2"	-	-	-
3/4"	PN 10	725.04	40
1"	PN 10	725.05	20
1"1/4	PN 10	725.06	20
1"1/2	PN 8	725.07	10
2"	PN 8	725.08	8
2"1/2	PN 6	725.09	-
3"	PN 6	725.10	-
4"	PN 6	725.12	-

Valvola di fondo cilindrica in ottone tenuta gomma
Cylindric brass foot valve, rubber seat

NOTE

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, typical of notebook or legal stationery. The background is white, and there are no margins, text, or other markings present.



**RACCORDI CONTATORI,
COLLETTORI, RACCORDERIA**
FITTINGS FOR WATER METER,
BRASS FITTINGS

								
978	978CB	978AN	978ES	978PM	980	983UNI		
								
984	985	986UNI	987CB	988AN		989ES		
								
990	991	992	995	994	994F	731	732	734
								
734AN	735	735AN	736	739	760	761	740	740R
								
742	742R	743	745	744	744R	746	746R	748
								
750	752	754	758	802 OG-TE	804 OG-TE	806 OG-TE	808 OG-TE	810 OG-TE
								
812	814 OG-TE		816 OG-TE	818 OG-TE	820 OG-TE	822 OG-TE	826	840
								
842	844	846	848	850	852	854	856	
								
858	955	956	970	971	973	974	976	977

ART. 978

disponibili guarnizioni su richiesta • gasket available on request



978

Ø	H	CODICE	
1/2 RID 3/8"	L36	978.02	700
1/2"	L30	978.03L30	600
1/2"	L37	978.03	600
1/2"	L72	978.03L72	300
3/4"	L30	978.0640L30	250
3/4"	L46	978.04	200
1"	L46	978.05	180
1"	L56	978.05L56	150
1"1/4	L56	978.06	110
1"1/2	L66	978.06	60
2"	L73.5	978.08	40

978CB

Ø	H	CODICE	
1/2"	L38	978.03CB	600
3/4"	L47	978.04CB	250
1"	L47	978.05CB	180
1"	L56,5	978.05CBL56.5	150
1"1/4	L59	978.06CB	110
1"1/2	L67	978.07CB	60
2"	L74	978.08CB	40

Codolo giallo sabbato, senza bordino o con bordino, senza guarnizione, per contatori acqua e circolatori, filettatura UNI ISO 228

Yellow tang, sandblasted, with edge or without edge, without gasket, for water meters, threading UNI ISO 228

ART. 978ES

disponibili guarnizioni su richiesta • gasket available on request



Ø	H	CODICE	
1/2"	L30	978.03ES.L30	-
1/2"	L37	978.03ES.L37	-
3/4"	L30	978.03ES.L30	-
3/4"	L46	978.04ES.L46	-

Codolo giallo sabbato, con chiave esagonale interna senza guarnizione, per contatori acqua e circolatori, filettatura UNI ISO 228

Yellow tang, sandblasted, with exagonal internal key, without gasket, for water meters, threading UNI ISO 228

ART. 978CB

CB: con bordino
CB: with edge



ART. 978AN

disponibili guarnizioni su richiesta • gasket available on request



Ø	H	CODICE	
1/2"	L37	978.03ANT	600
3/4"	L46	978.04ANT	250
1"	L46	978.05ANT	180
1"1/4	L56	978.06ANT	110
1"1/2	L66	978.07ANT	60
2"	L73.5	978.08ANT	40

Codolo giallo sabbato, con antiritorno, senza guarnizione, per contatori acqua e circolatori, filettatura UNI ISO 228

Yellow tang, sandblasted, with non-return valve, without edge, without gasket, for water meters, threading UNI ISO 228

ART. 978PM

disponibili guarnizioni su richiesta • gasket available on request



Ø	H	CODICE	
3/4"	L46	978.020M	250
1"	L46	978.027M	180
1"1/4	L56	978.032M	110
1"1/2	L66	978.040M	60

Codolo giallo sabbato con attacco manometro, senza guarnizione, per contatori acqua e circolatori, filettatura UNI ISO 228

Yellow tang, sandblasted, with manometer connection, without gasket, for water meters, threading UNI ISO 228

ART. 980



Ø	H	CODICE	
F.3/4"	L14.5	980.20	800
F.3/4"	L18	980.21A	800
F.1"	L16.5	980.25	400
F.1"	L20	980.26A	400
F.1"1/4	L21	980.32	180
F.1"1/2	L23	980.40	130
F.2"	L24	980.50	100
F.2"1/2	L29	980.65	50

Calotta gialla sabbata per contatori acqua e circolatori, filettatura UNI ISO 228
Yellow ring, sandblasted, for water meters, threads UNI ISO 228

ART. 983UNI



Ø	H	CODICE	
F.3/4"	L21	983.20	400
F.1"	L23	983.25	200
F.1"1/4	L25	983.32	250
F.1"1/2	L27	983.40	130
F.2"	L28	983.50	100

Calotta gialla sabbata UNI per contatori acqua e circolatori UNI ISO 228
UNI yellow ring, sandblasted, for water meters, threads UNI ISO 228

ART. 984



Ø COD	CAL	CODICE	
3/8"	F.3/4"	984.0203	200
1/2"	F.3/4"	984.03	200
3/4"	F.1"	984.04	150
1"	F.1"1/2	984.05	80
1"1/4	F.1"	984.06	60
1"1/2	F.2"	984.07	40
2"	F.2"1/2	984.08	32

Kit raccordo singolo per contatore acqua composto da:
1 codolo s.b, 1 calotta, 1 guarnizione EPDM FDA/KTW ACS x kit raccordi NLE

Single kit for water meter, composed by:
no. 1 tang without edge, no. 1 ring, no. 1 gasket EPDM FDA/KTW ACS for water meter kit

ART. 985



Ø COD	CAL	CODICE	
3/8"	- F.3/4"	985.0302	130
1/2"	- F.3/4"	985.03	130
3/4"	- F.1"	985.04	80
1"	- F.1"1/2	985.05	40
1"1/4	- F.1"	985.06	30
1"1/2	- F.2"	985.07	20
2"	- F.2"1/2	985.08	16

Kit raccordo normale per contatore acqua composto da:
2 codoli s.b, 2 calotte, 2 guarnizioni EPDM FDA/KTW ACS x kit raccordi NLE

Kit for water meter composed by:
no. 2 tangs without edge, no. 2 rings, no. 2 gaskets EPDM FDA/KTW ACS for water meter kit

ART 986UNI



Ø COD	CAL	CODICE	
1/2"	F.3/4"	986.03	130
3/4"	F.1"	986.04	80
1"	F.1"1/4	986.05	40
1"1/4	F.1"1/2	986.06	30
1"1/2	F.2"	986.07	20

Kit raccordo UNI per contatore acqua composto da:
2 codoli s.b, 2 calotte UNI, 2 guarnizioni EPDM FDA/KTW
ACS x kit raccordi NLE

Kit for water meter UNI composed by:
no. 2 tangs without edge, no. 2 rings UNI, no. 2 gaskets EPDM
FDA/KTW ACS for water meter kit

ART 988AN



Ø COD	CAL	CODICE	
1/2"	F.3/4"	988.03	130
3/4"	F.1"	988.04	80
1"	F.1"1/4	988.05	40
1"1/4	F.1"1/2	988.06	30
1"1/2	F.2"	988.07	20
2"	F.2"1/2	988.08	16

Kit raccordo antiritorno per contatore acqua composto da:
1 codolo senza bordino, 1 codolo con antiritorno,
2 calotte, 2 guarnizioni EPDM FDA/KTW ACS x kit
raccordi NLE

Kit for water meter composed by: no. 1 tang without edge,
no. 1 tang with non-return valve, no. 2 rings, no. 2 gaskets
EPDM FDA/KTW ACS for water meter kit

ART 987CB



Ø COD	CAL	CODICE	
1/2"	F.3/4"	987.03	130
3/4"	F.1"	987.04	80
1"	F.1"1/4	987.05	40
1"1/4	F.1"1/2	987.06	30
1"1/2	F.2"	987.07	20
2"	F.2"1/2	987.08	16

Kit raccordo normale con bordino per contatore acqua
composto da:

2 codoli con bordino, 2 calotte, 2 guarnizioni EPDM
DM174 x kit raccordi C.B.

Kit for water meter with edge, composed by:
no. 2 tangs with edge, no. 2 rings, no. 2 gaskets EPDM DM174
for water meter kit with edge

ART 989ES



Ø COD	CAL	CODICE	
1/2"	F.3/4"	989.03	130
3/4"	F.1"	989.04	80

Kit raccordo con chiave esagonale interna per contatore
acqua composto da: 2 codoli s.b. con esagono, 2 calotte,
2 guarnizioni EPDM FDA/KTW ACS x kit raccordi NLE

Kit for water meter with hexagonal internal key, composed by:
no. 2 tangs without edge with hexagon,
no. 2 rings, no. 2 gaskets EPDM FDA/KTW ACS for water
meter kit

ART.
731



Ø	H	CODICE	H	CODICE	
3/4"x3/4"	L32	731.20F20FL32	L32	731.20F20FNL32	300
3/4"x3/4"	L39	731.20F20FL39	L39	731.20F20FNL39	300
3/4"x3/4"	L45	731.20F20FL45	L45	731.20F20FNL45	300
1"x1"	L35	731.25F25FL35	L35	731.25F25FNL35	250
1"x1"	L71	731.25F25FL71	L71	731.25F25FNL71	250
1"x1"	L41	731.25F25FL41	L41	731.25F25FNL41	250

731

Raccordo di giunzione in ottone giallo con calotta girevole
Fitting junction in yellow brass with swivel nut

731N

Raccordo di giunzione in ottone nichelato con calotta girevole
Fitting junction in nichel plated brass with swivel nut

ART.
731N

ART.
732



Ø	H	CODICE	H	CODICE	
3/4"x3/4"	L39	732.20F20FAL39	L39	732.20F20FNL39	300
3/4"x3/4"	L44	732.20F20FAL44	L44	732.20F20FNL44	300
1"x1"	L35	732.25F25FAL35	L35	732.25F25FNL35	250
1"x1"	L71	732.25F25FAL71	L71	732.25F25FNL71	250

732

Raccordo di giunzione in ottone giallo completo di valvolina antiritorno, con calotta girevole
Fitting junction in yellow brass with non-return valve, with swivel nut

732N

Raccordo di giunzione in ottone nichelato completo di valvolina antiritorno, con calotta girevole
Fitting junction in nichel plated brass with non-return valve, with swivel nut

ART.
732N

ART.
734



Ø	H	CODICE	H	CODICE	
1/2"Mx1/2"F	L27	734.15M15FL27	L27	734.15M15FNL27	300
1/2"Mx1/2"F	L72	734.15M15FL72	L72	734.15M15FNL72	300
1/2"Mx3/4"F	L72	734.15M20FL72	L72	734.15M20FNL72	250
3/4"Mx3/4"F	L28	734.20M20FL28	L28	734.20M20FNL28	300
3/4"Mx3/4"F	L47	734.20M20FL47	L47	734.20M20FNL47	300
3/4"Mx1"F	L47	734.20M25FL47	L47	734.20M25FNL47	300
3/4"Mx1"1/4F	L37.5	734.20M32FL37.5	L37.5	734.20M32FNL37.5	300
1"Mx3/4"F	L29	734.25M20FL29	L29	734.25M20FNL29	300
1"Mx1"F	L33	734.25M25FL33	L33	734.25M25FNL33	300
1"Mx1"1/4F	L33.5	734.25M32FL33.5	L33.5	734.25M32FNL33.5	300
1"1/4Mx1"1/4F	L50	734.32M32FL50	L50	734.32M32FNL50	250

734

Raccordo di giunzione maschio in ottone giallo con calotta girevole
Fitting junction male thread in yellow brass with swivel nut

734N

Raccordo di giunzione maschio in ottone nichelato con calotta girevole
Fitting junction male thread in nichel plated brass with swivel nut

ART.
734N

ART.
735



Ø	H	CODICE	H	CODICE	
1/2"Mx1/2"F	L37	735.15M15FAL37	L37	735.15M15FANL37	300
1/2"Mx1/2"F	L72	735.15M15FAL72	L72	735.15M15FANL72	300
1/2"Mx3/4"F	L72	735.15M20FAL72	L72	735.15M20FANL72	250
3/4"Mx3/4"F	L40	735.20M20FAL40	L40	735.20M20FANL40	300
3/4"Mx1"F	L47	735.20M25FAL47	L47	735.20M25FANL47	300
3/4"Mx1"1/4F	L37.5	735.20M32FAL37.5	L37.5	735.20M32FANL37.5	300
1"Mx3/4"F	L40	735.25M20FAL40	L40	735.25M20FANL40	300
1"Mx1"F	L43	735.25M25FAL43	L43	735.25M25FANL43	300
1"Mx1"1/4F	L33.5	735.25M32FAL33.5	L33.5	735.25M32FANL33.5	300
1"1/4Mx1"1/4F	L50	735.32M32FAL50	L50	735.32M32FANL50	250

735

Raccordo di giunzione maschio in ottone giallo completo di valvolina antiritorno, con calotta girevole
Fitting junction male thread in yellow brass with non-return valve, with swivel nut

735N

Raccordo di giunzione maschio in ottone nichelato completo di valvolina antiritorno, con calotta girevole
Fitting junction male thread in nichel plated brass with non-return valve, with swivel nut

ART.
735N

ART.
736



Ø	L. TOTALE	L. UTILE	CODICE	
1/2" Mx3/4" F	L81	L72	736.03L81	200
3/4" Mx3/4" F	L45	L32.5	736.04L45	250
3/4" Mx3/4" F	L47.5	L32.5	736.04L47.5	250
1" Mx1" F	L41	L27.5	736.05L41	200
1" Mx1" F	L71	L57.5	736.05L71	200
1" 1/4 Mx1" 1/4 F	L52	L37.5	736.06L52	150
1" 1/4 Mx1" 1/4 F	L72	L57.5	736.06L72	110
1" 1/4 Mx1" 1/4 F	L112	L97.5	736.06L112	90
1" 1/4 Mx1" 1/4 F	L118	L98	736.06L118	40
1" 1/2 Mx1" 1/2 F	L54	L37.5	736.07L54	70
1" 1/2 Mx1" 1/2 F	L118	L98	736.07L118	50
2" Mx2" F	L118	L98	736.08L118	40

Prolunga ottone MF, stampata/barra
Brass extension MF, pressed type/from bar

ART.
760



Ø	CODICE	
1/2" x 10	760.0310	25
1/2" x 15	760.0315	25
1/2" x 20	760.0320	10
1/2" x 25	760.0325	10
1/2" x 30	760.0330	10
1/2" x 40	760.0340	10
1/2" x 50	760.0350	10
1/2" x 60	760.0360	10
1/2" x 80	760.0380	10
1/2" x 100	760.03100	10
3/4" x 10	760.0410	10
3/4" x 15	760.0415	10
3/4" x 20	760.0420	10
3/4" x 80	760.0480	10

Prolunga ottone Ø 25
Brass extension Ø 25

ART.
739



FIL. CONNESSIONE CONNECTION THREAD		LUNGHEZZA (MM) LENGTH (MM)		CODICE	
DN	A B	MIN	MAX		
15	G 1/2" R 1/2"	80	120	739.1503L80	1/50
15	G 1/2" R 1/2"	120	200	739.1503L120	1/50
15	G 1/2" R 1/2"	220	400	739.1503L220	1/50
15	G 1/2" R 1/2"	320	600	739.1503L320	1/50
15	G 3/4" R 1/2"	80	120	739.2003L80	1/50
15	G 3/4" R 1/2"	120	200	739.2003L120	1/50
15	G 3/4" R 1/2"	220	400	739.2003L220	1/50
20	G 3/4" R 3/4"	80	120	739.2004L80	1/50
20	G 3/4" R 3/4"	120	200	739.2004L120	1/50
20	G 3/4" R 3/4"	220	400	739.2004L220	1/50
20	G 3/4" R 3/4"	320	600	739.2004L320	1/50
25	G 1" R 1"	80	120	739.2505L80	1/50
25	G 1" R 1"	120	200	739.2505L120	1/50
25	G 1" R 1"	220	400	739.2505L220	1/50

Tubi flessibili estensibili M/F in acciaio inossidabile
austenitico AISI 316L idonei per acqua potabile
M/F flexible extensible hoses in AISI 316L austenitic
stainless steel for drinking water

ART.
761



Collettore inox AISI 304L o AISI 316L UNI EN 10217-7,
MF e FF, dal 1/2" al 4" uscite e filettature a richiesta
coniche o cilindriche (Femmina UNI EN ISO 228-Maschio
UNI EN 10226)
Manifold in steel AISI 314L or AISI 316L UNI EN 10217-7,
MF and FF, 1/2" al 4" conical or cylindrical outlets and threads
on request (Female UNI EN ISO 228-Male UNI EN 10226)

*Le derivazioni vanno da Ø21.3 (1/2") fino a Ø114.3 (4").
(Per diametri superiori su richiesta specifica.)
Diametri dei corpi, da un minimo di Ø 33.7 (1") fino a un massimo
di Ø 323.8 (12"). (Diametri maggiori solo su richiesta.)
Lunghezza dei tubi fino a 6mt.
Finiture esterne tramite conto terzi di Decapaggio ed
Elettrolucidatura.
Collaudo idraulico fino a 24 BAR
Leads range from Ø21.3 (1/2") up to Ø114.3 (4").
(For larger diameters on specific request.)
Body diameters, from a minimum of Ø 33.7 (1") up to a maximum of
Ø 323.8 (12"). (Larger diameters only on request.)
Pipe length up to 6mt
External finishes by third parties for pickling and electro-polishing
Hydraulic testing up to 24 BAR

ART.
740

Ø	CODICE	
1/4"	740.01	40/640
3/8"	740.02	25/200
1/2"	740.03	10/120
3/4"	740.04	10/80
1"	740.05	10/30
1 1/4"	740.06	5/50
1 1/2"	740.07	10/80
2"	740.08	10/40

Manicotto ottone F/F
Brass socket F/F

ART.
742

Ø	CODICE	
1/4"	742.01	20/320
3/8"	742.02	20/320
1/2"	742.03	10/100
3/4"	742.04	10/60
1"	742.05	5/40
1 1/4"	742.06	6/48
1 1/2"	742.07	5/40
2"	742.08	6/24

Manicotto ottone TEE FFF
T brass socket F/F/F

ART.
743

Ø	CODICE	
1/2" X 1/2"	743.03	10/250
3/4" X 3/4"	743.04	10/130
1" X 1"	743.05	5/60

Gomito 90° M/M
Elbow 90° M/M

ART.
740R

Ø	CODICE	
3/8" X 1/2"	740R.0203	25/350
3/8" X 3/4"	740R.0204	10/300
3/8" X 1"	740R.0205	10/150
1/2" X 3/4"	740R.0304	10/90
1/2" X 1"	740R.0305	10/150
3/4" X 1"	740R.0405	10/120
3/4" X 1 1/4"	740R.0406	10/50
1" X 1 1/4"	740R.0506	10/60
1" X 1 1/2"	740R.0507	5/40
1 1/4" X 1 1/2"	740R.0607	5/40
1 1/4" X 2"	740R.0608	5/24
1 1/2" X 2"	740R.0708	5/20

Manicotto FF ridotto
Reduced socket FF

ART.
742R

Ø	CODICE	
3/4" X 1/2" X 3/4"	742R.040304	10/70
1" X 1/2" X 1"	742R.050305	5/40
1" X 3/4" X 1"	742R.050405	5/40
1 1/4" X 3/4" X 1 1/4"	742R.060406	5/24
1 1/4" X 1" X 1 1/4"	742R.060506	24

Manicotto TEE centrale ridotto
Reduced female TEE

ART.
745

Ø	CODICE	
1/2" X 1/2" X 1/2"	745.03	10/160
3/4" X 3/4" X 3/4"	745.04	10/80
1" X 1" X 1"	745.05	5/50

Manicotto TEE M/M/M
Tee M/M/M

ART. 744



Ø	CODICE	
1/4"	744.01	25/400
3/8"	744.02	25/400
1/2"	744.03	20/320
3/4"	744.04	10/50
1"	744.05	6/96
1"1/4	744.06	8/64
1"1/2	744.07	6/48
2"	744.08	6/24

Gomito ottone 90° F/F
Brass elbow 90° F/F

ART. 746



Ø	CODICE	
1/4"	746.01	25/400
3/8"	746.02	25/400
1/2"	746.03	10/150
3/4"	746.04	10/90
1"	746.05	5/50
1"1/4	746.06	8/64
1"1/2	746.07	6/48
2"	746.08	6/24

Gomito ottone 90° M/F
Brass elbow 90° M/F

ART. 748



Ø	CODICE	
1/4"	748.01	25/500
3/8"	748.02	25/300
1/2"	748.03	25/200
3/4"	748.04	30/480
1"	748.05	15/240
1"1/4	748.06	10/60
1"1/2	748.07	5/50
2"	748.08	5/30

Raccordo M/M
Double nipple M/M

ART. 744R



Ø	CODICE	
3/8"X 3/4"	744R.0204	10/100
1/2"X 3/4"	744R.0304	10/50
1/2"X 1"	744R.0305	10/30
3/4"X 1"	744R.0405	10/30

Gomito 90° FF ridotto
Reduced female elbow

ART. 746R



Ø	CODICE	
1/2"MX 3/4"F	746R.03M04F	10/100
3/4"MX 1/2"F	746R.04M03F	10/100
3/4"MX 1"F	746R.04M05F	10/50

Gomito 90° MF ridotto
Reduced elbow 90° MF

ART. 750



Ø	CODICE	
1/4" x 1/2"	750.0103	30/480
3/8" x 1/2"	750.0203	25/300
3/8" x 3/4"	750.0204	10/180
3/8" x 1"	750.0205	20/160
1/2" x 3/4"	750.0304	25/200
1/2" x 1"	750.0305	10/100
3/4" x 1"	750.0405	10/100
3/4" x 1"1/4	750.0406	10/50
1" x 1"1/4	750.0506	10/50
1" x 1"1/2	750.0507	10/30
1"1/4 x 1"1/2	750.0607	10/30
1"1/4 x 2"	750.0608	5/20
1"1/2 x 2"	750.0708	5/20

Riduzione esagonale ottone
Brass hexagonal reduction

ART.
752

Ø	CODICE	
1/4"	752.01	25/600
3/8"	752.02	50/800
1/2"	752.03	25/300
3/4"	752.04	25/200
1"	752.05	10/100
1"1/4	752.06	10/50
1"1/2	752.07	10/30
2"	752.08	5/20

Tappo maschio ottone esagonale
Brass hexagonal male plug

ART.
758

Ø	CODICE	
1/2"x3/4"	758.0304	25/250
1/2"x1"	758.0305	10/70
3/4"x1"	758.0405	10/60
1/2"x1"1/4	758.0306	10/40
3/4"x1"1/4	758.0406	10/30
1"x1"1/4	758.0506	10/30
3/4"x1"1/2	758.0407	10/50
1"x1"1/2	758.0507	5/25
1"1/4x1"1/2	758.0607	5/20
1"x2"	758.0508	5/30
1"1/4x2"	758.0608	5/30
1"1/2x2"	758.0708	5/30
2"x2"1/2	758.0809	10

Raccordo M/M ridotto
Reduced nipple M/M

ART.
754

Ø	CODICE	
1/4"	754.01	25/500
3/8"	754.02	25/400
1/2"	754.03	25/350
3/4"	754.04	25/200
1"	754.05	10/100
1"1/4	754.06	10/60
1"1/2	754.07	10/40
2"	754.08	5/20

Tappo femmina ottone esagonale
Brass hexagonal female plug

ART.
990



Ø		CODICE	
3/8"	PN 10	990.1302	10/200
1/2"	PN 10	990.1503	10/200
5/8"	PN 10	990.1858	10/250
3/4"	PN 10	990.2004	10/180
1"	PN 10	990.2505	10/130
1"1/4x32	PN 10	990.3206	10/130
1"1/4x35	PN 10	990.3506	10/100
1"1/2x38	PN 10	990.3807	10/100

Raccordo rapido portagomma ottone,
filettatura UNI ISO 228
Brass quick hose coupling,
threads UNI ISO 228

ART.
992



Ø		CODICE	
3/8"	PN 10	992.02	10/200
1/2"	PN 10	992.03	10/250
3/4"	PN 10	992.04	10/250
1"	PN 10	992.05	10/200
1"1/4	PN 10	992.06	10/130
1"1/2	PN 10	992.07	10/130

Raccordo rapido maschio ottone,
filettatura UNI ISO 228
Brass quick male coupling, threads UNI ISO 228

ART.
994

Prezzi a confezione da nr. 100 pezzi
Prices for box of no. 100 pieces



Ø	CODICE	
one size	994.00	100

Guarnizione gomma per art.990-991-992-995
Rubber gasket for art. 990-991-992-995

ART.
991



Ø		CODICE	
3/8"	PN 10	991.02	10/200
1/2"	PN 10	991.03	10/230
3/4"	PN 10	991.04	10/200
1"	PN 10	991.05	10/200
1"1/4	PN 10	991.06	10/150
1"1/2	PN 10	991.07	10/100

Raccordo rapido femmina ottone,
filettatura UNI ISO 228
Brass quick female coupling, threads UNI ISO 228



ART.
995



Ø		CODICE	
one size	PN 10	995.00	10/250

Raccordo rapido cieco ottone, filettatura
UNI ISO 228
Brass quick blind coupling, threads UNI ISO 228



ART.
994F

Prezzi a confezione da nr. 100 pezzi
Prices for box of no. 100 pieces



Ø	CODICE	
3/8"	994.02F	100
1/2"	994.03F	100
3/4"	994.04F	100
1"	994.05F	100
1"1/4	994.06F	100
1"1/2	994.07F	100

Guarnizione gomma per art.991
Rubber gasket for art. 991

ART 802 OG



ART 802 TE

Ø	CODICE	CODICE	
3/8"x 10	802.0210OG	802.0210TE	10
3/8"x 12	802.0212OG	802.0212TE	10
1/2"x 10	802.0310OG	802.0310TE	10
1/2"x 10R	-	802.0310RTE	10
1/2"x 12	802.0312OG	802.0312TE	10
1/2"x 12R	-	802.0312RTE	10
1/2"x 14	802.0314OG	802.0314TE	10
1/2"x 15	802.0315OG	-	10
1/2"x 16	802.0316OG	802.0316TE	10
1/2"x 18	802.0318OG	802.0318TE	10
3/4"x 12R	-	802.0412RTE	10
3/4"x 14	802.0414OG	802.0414TE	10
3/4"x 15	802.0415OG	-	10
3/4"x 16	802.0416OG	802.0416TE	10
3/4"x 18	802.0418OG	802.0418TE	10
3/4"x 22	802.0422OG	802.0422TE	5
1"x 18	802.0518OG	802.0518TE	5
1"x 22	802.0522OG	802.0522TE	5
1"x 28	802.0528OG	-	5

Raccordo filetto maschio
Male fitting

ART 804 OG



ART 804 TE

Ø	CODICE	CODICE	
3/8"X10	804.0210OG	804.0210TE	10
3/8"X12	804.0212OG	804.0212TE	10
1/2"X10	804.0310OG	804.0310TE	10
1/2"X10R	-	804.0310RTE	10
1/2"X12	804.0312OG	804.0312TE	10
1/2"X12R	-	804.0312RTE	10
1/2"X14	804.0314OG	804.0314TE	10
1/2"X15	804.0315OG	-	10
1/2"X16	804.0316OG	804.0316TE	10
1/2"X18	804.0318OG	804.0318TE	10
3/4"X12R	-	804.0412RTE	10
3/4"X14	804.0414OG	804.0414TE	10
3/4"x15	804.0415OG	-	10
3/4"X16	804.0416OG	804.0416TE	10
3/4"X18	804.0418OG	804.0418TE	10
3/4"X22	804.0422OG	804.0422TE	5
1"x18	804.0518OG	804.0518TE	5
1"x22	804.0522OG	804.0522TE	5
1"x28	804.0528OG	-	5

Raccordo filetto femmina
Female fitting

ART 806 OG



ART 806 TE

Ø	CODICE	CODICE	
10x10	806.1010OG	806.1010TE	10
10RX10R	-	806.1010RTE	10
12X12	806.1212OG	806.1212TE	10
12RX12R	-	806.1212RTE	10
12X15	806.1215OG	-	10
14X14	806.1414OG	806.1414TE	10
15X15	806.1515OG	-	10
15X22	806.1522OG	-	10
16X16	806.1616OG	806.1616TE	10
18X18	806.1818OG	806.1818TE	5
22X22	806.2222OG	806.2222TE	5
28X28	806.2828OG	-	5

Raccordo diritto doppio
Double straight fitting

ART 808 OG



ART 808 TE

Ø	CODICE	CODICE	
10	808.10OG	808.10TE	10
12	808.12OG	808.12TE	10
12R	-	808.12RTE	10
14	808.14OG	808.14TE	10
15	808.15OG	-	10
16	808.16OG	808.16TE	10
18	808.18OG	808.18TE	5
22	808.22OG	808.22TE	5
28	808.28OG	-	5

TEE
Tee fitting

ART 810 OG



ART 810 TE

ART. 812



Ø	CODICE	CODICE	
10x10	810.10OG	810.10TE	10
12X12	810.12OG	810.12TE	10
12RX12R	-	810.12RTE	10
14X14	810.14OG	810.14TE	10
15X15	810.15OG	-	10
16X16	810.16OG	810.16TE	10
18X18	810.18OG	810.18TE	5
22X22	810.22OG	810.22TE	5
28X28	810.28OG	-	5

Gomito doppio
Double elbow

Ø	CODICE	
10x3/8"	812.0210	50
10Rx1/2"	812.0310R	50
12x3/8"	812.0212	50
12Rx1/2"	812.0212R	50
14x1/2"	812.0314	50
15x1/2"	812.0315	50
16x1/2"	812.0316	50
18x3/4"	812.0418	25
22xM28	812.2228	25

Dado
Nut

ART 814 OG



ART 814 TE



Ø	CODICE	CODICE	
3/8"x10	814.0210OG	814.0210TE	100
3/8"x12	814.0212OG	814.0212TE	100
1/2"x10R	-	814.0310RTE	100
1/2"x12R	-	814.0312RTE	100
1/2"x14	814.0314OG	814.0314TE	100
1/2"x15	814.0315OG	-	100
1/2"x16	814.0316OG	814.0316TE	100
3/4"x18	814.0418OG	814.0418TE	50
3/4"x22	814.0422OG	-	50
M28x22	814.2228OG	814.2228TE	50

Ogiva in ottone / teflon
Brass / teflon ring

ART 816 OG



ART 816 TE

Ø	CODICE	CODICE	
1/2"x3/8"x10	816.030210OG	816.030210T	10
1/2"x3/8"x10R	-	816.030210RT	10
1/2"X3/8"X12	816.030212OG	816.030212T	10
1/2"x3/8"x12R	-	816.030212RT	10
1/2"x1/2"x14	816.030314OG	816.030314T	10
1/2"x1/2"x15	816.030315OG	-	10
1/2"x1/2"x16	816.030316OG	816.030316T	10
1/2"x1/2"x18	816.030318OG	816.030318T	10
3/4"x3/4"x12R	-	816.040412RT	10
3/4"x3/4"x14	816.040414OG	816.040414T	10
3/4"x3/4"x15	816.040415OG	-	10
3/4"x3/4"x16	816.040416OG	816.040416T	10
3/4"x3/4"x18	816.040418OG	816.040418T	10
3/4"x3/4"x22	816.040422OG	816.040422T	5
1"x1"x22	816.050522OG	816.050522T	5
1"x1"x28	816.050528OG	-	5

Gomito femmina
Female elbow

ART 818 OG



Ø	CODICE	CODICE	
1/2"x3/8"x10	818.030210OG	818.030210TE	10
1/2"x3/8"x10R	-	818.030210RT	10
1/2"x3/8"x12	818.030212OG	818.030212TE	10
1/2"x3/8"x12R	-	818.030212RT	10
1/2"x1/2"x14	818.030314OG	818.030314TE	10
1/2"x1/2"x15	818.030315OG	-	10
1/2"x1/2"x16	818.030316OG	818.030316TE	10
1/2"x1/2"x18	818.030318OG	818.030318TE	10
3/4"x3/4"x12R	-	818.040412RT	10
3/4"x3/4"x14	818.040414OG	818.040414TE	10
3/4"x3/4"x15	818.040415OG	-	10
3/4"x3/4"x16	818.040416OG	818.040416TE	10
3/4"x3/4"x18	818.040418OG	818.040418TE	5
3/4"x3/4"x22	818.040422OG	818.040422TE	5
1"x1"x22	818.050522OG	818.050522TE	5
1"x1"x28	818.050528OG	-	5

Gomito maschio
Male elbow

ART 818 TE

ART 820 OG



Ø	CODICE	CODICE	
10X1/2"x10	820.100310OG	820.100310TE	10
10Rx1/2"x10R	-	820.100310RT	10
12x1/2"x12	820.120312OG	820.120312TE	10
12Rx1/2"x12R	-	820.120312RT	10
14x1/2"x14	820.140314OG	820.140314TE	10
15x1/2"x15	820.150315OG	-	10
16x1/2"x16	820.160316OG	820.160316TE	10
18x1/2"x18	820.180318OG	820.180318TE	10
18x3/4"x18	820.180418OG	820.180418TE	5
22x3/4"x22	820.220422OG	820.220422TE	5
22x1"x22	820.220522OG	820.220522TE	5
28x1"x28"	820.280528OG	-	5

Tee femmina
Female tee

ART 822 OG



Ø	CODICE	CODICE	
1/2"x10	822.0310OG	822.0310TE	10
1/2"x10R	-	822.0310RTE	
1/2"x12	822.0312OG	822.0312TE	10
1/2"x12R	-	822.0312RTE	
1/2"x14	822.0314OG	822.0314TE	10
1/2"x15	822.0315OG	-	10
1/2"x16	822.0316OG	822.0316TE	10
1/2"x18	822.0318OG	822.0318TE	5
3/4"x18	822.0418OG	822.0418TE	5

Gomito femmina flangiato
Female elbow with flange

ART 822 TE

ART. 826



Ø	CODICE	
10x1/2"x16	826.0310	50
12x1/2"x16	826.0312	50
14x1/2"x16	826.0314	50

Monocono P.T.F.E
P.T.F.E. ring

ART.
840



Ø	CODICE	
1/2" x 20	840.0320	75
3/4" x 25	840.0425	50
1" x 32	840.0532	20
1" 1/4 x 40	840.0640	14
1" 1/2 x 50	840.0750	9
2" x 63	840.0863	10

Raccordo filetto maschio
Male fitting

ART.
842



Ø	CODICE	
1/2" x 20	842.0320	75
3/4" x 25	842.0425	50
1" x 32	842.0532	20
1" 1/4 x 40	842.0640	14
1" 1/2 x 50	842.0750	9
2" x 63	842.0863	10

Raccordo filetto femmina
Female fitting

ART.
844



Ø	CODICE	
20	844.20	40
25	844.25	30
32	844.32	18
40	844.40	7
50	844.50	4
63	844.63	6

Manicotto di giunzione
Socket

ART.
846



Ø	CODICE	
20x20x20	846.20	20
25x25x25	846.25	16
32x32x32	846.32	8
40x40x40	846.40	10
50x50x50	846.50	5
63x63x63	846.63	5

Manicotto TEE
TEE

ART.
848



Ø	CODICE	
20 x 20	848.20	35
25 x 25	848.25	20
32 x 32	848.32	12
40 x 40	848.40	6
50 x 50	848.50	8
63 x 63	848.63	4

Gomito 90° doppio
Double elbow

ART.
850



Ø	CODICE	
1/2"x20	850.0320	50
3/4"x25	850.0425	35
1"x32	850.0532	18
1"1/4x40	850.0640	10
1"1/2x50	850.0750	5
2"x63	850.0863	6

Gomito 90° femmina
Female elbow

ART.
852



Ø	CODICE	
M 1/2"x20	852.0320	50
M 3/4"x25	852.0425	35
M 1"x32	852.0532	18
M 1"1/4x40	852.0640	10
M 1"1/2x50	852.0750	5
M 2"x63	852.0863	6

Gomito 90° maschio
Male elbow

ART.
854



Ø	CODICE	
20xF1/2"x20	854.0320	30
25xF3/4"x25	854.0425	22
32xF1"x32	854.0532	8
40xF1"1/4x40	854.0640	5
50xF1"1/2x50	854.0750	6
63xF2"x63	854.0863	6

TEE filetto femina
Female TEE

ART.
856



Ø	CODICE	
F 1/2"x20	856.0320	25
F 3/4"x25	856.0425	20
F 1"x32	856.0532	12

Gomito femmina flangiato
Female elbow with flange

ART.
858



Ø	CODICE	
PE20	858.20	10
PE25	858.25	10
PE32	858.32	10
PE40	858.40	10
PE50	858.50	10
PE63	858.63	10

Bussola di rinforzo per tubo PE
Reinforcement insert for PE pipe



Ø		CODICE	
3/8"	PN 10	955.02	100
1/2"	PN 10	955.03	125
3/4"	PN 10	955.04	75
1"	PN 10	955.05	45
1"1/4	PN 10	955.06	50
1"1/2	PN 10	955.07	20
2"	PN 10	955.08	10

Raccordo diritto 3 pezzi ottone tenuta O.R.
Straight fitting 3 pieces with O.R.



Ø		CODICE	
3/8"		956.02	100
1/2"		956.03	100
3/4"		956.04	50
1"		956.05	30
1"1/4		956.06	30
1"1/2		956.07	20

Raccordo curvo 3 pezzi ottone tenuta O.R.
Elbow 3 pieces with O.R.



Ø		CODICE	
3/8"x15		970.0215	25
1/2"x 15		970.0315	20/320
1/2"x 18		970.0318	15
1/2"x 20		970.0320	15/240
3/4"x 20		970.0420	15/240
3/4"x 25		970.0425	15/120
1"x 25		970.0525	15/120
1"x 30		970.0530	10/80
1"x 32		970.0532	10/80
1"1/4x 30		970.0630	10/80
1"1/4x 32		970.0632	10/80
1"1/4x 35		970.0635	8/64
1"1/4x 40		970.0640	6/48
1"1/2x 40		970.0740	6/48
2"x 50		970.0850	6/24
2"x 60		970.0860	5
2"1/2x 60		970.0960	5

Raccordo excelsior diritto in 3 pezzi sede conica
Straight connection 3 pieces, tapered seat



Ø		CODICE	
3/8"x 15		971.0215	20
1/2"x 15		971.0315	20/320
1/2"x 18		971.0318	10/160
1/2"x 20		971.0320	10/160
3/4"x 20		971.0420	10/160
3/4"x 25		971.0425	15
1"x 25		971.0525	12/96
1"x 30		971.0530	8/64
1"1/4x 30		971.0630	8/64
1"1/4x 35		971.0635	5
1"1/2x 40		971.0740	4/32
2"x 50		971.0850	5/20
2"x60		971.0860	3
2"1/2x 60		971.0960	3/12

Raccordo excelsior curvo in 3 pezzi sede conica
Curved connection 3 pieces, tapered seat

ART. 973



Ø	CODICE	
1/8"x 6	973.0006	50
1/8"x 8	973.0008	50
1/4"x 8	973.0108	50
1/4"x 10	973.0110	50
1/4"x 13	973.0113	50
3/8"x 10	973.0210	40
3/8"x 15	973.0215	25
1/2"x 15	973.0315	50
1/2"x 18	973.0318	40
1/2"x 20	973.0220	40
3/4"x 20	973.0420	25
3/4"x 25	973.0425	15
1"x 25	973.0525	30
1"x 30	973.0530	25
1"x 32	973.0532	20
1"1/4x 30	973.0630	20
1"1/4x 32	973.0632	20
1"1/4x 35	973.0635	15
1"1/4x 40	973.0640	12
1"1/2x 40	973.0740	12
2"x 50	973.0850	8
3"x 80	973.1080	5
4"x 100	973.12100	2

Raccordo maschio tipo "Roma" 1 pezzo
One piece male threaded connection, "Rome" type

ART. 974



Ø	CODICE	
1/8"x8	974.0008	50
1/8"x10	974.0010	50
1/4"x 10	974.0110	50
1/4"x 13	974.0113	50
3/8"x 10	974.0210	40
3/8"x 15	974.0215	30
1/2"x 10	974.0310	50
1/2"x 15	974.0315	50
1/2"x 18	974.0318	40
3/4"x 20	974.0420	25
3/4"x 25	974.0425	20
1"x 25	974.0525	30
1"x 30	974.0530	25
1"1/4x 30	974.0630	20
1"1/4x 32	974.0632	15
1"1/4x 35	974.0635	15
1"1/2x 40	974.0740	12
2"x 50	974.0850	6

Raccordo femmina tipo "Roma" 1 pezzo
One piece female threaded connection, "Rome" type

ART. 976



Ø	CODICE	
Ø 15	976.15	25/400
Ø 18	976.18	15/240
Ø 20	976.20	15/240
Ø 25	976.25	20/160
Ø 30	976.30	10/80

Raccordo a due portagomma 3 pezzi sede conica
Three pieces connection for two hose unions with tapered seat

ART. 977



Ø	CODICE	
Ø 30	977.30	80

Codolo portagomma ottone sabbiato Ø 30
Hose union tang, sandblasted Ø 30



rubinetterie
GALLOTTINI
SRL

ACCESSORI
ACCESSORIES



1000



1025



1030



1035



1037-1038-1039



1040



1042



1044



1150



1152



1154

ART. 1000



Ø		CODICE	
1/2"x 3/4"	GIALLO	1000.0304	-
3/4"x 1"	GIALLO	1000.0405	-
1"x 1"1/4	GIALLO	1000.0506	-
1/2"x 3/4"	NICHEL	1000.0304N	-
3/4"x 1"	NICHEL	1000.0405N	-
1"x 1"1/4	NICHEL	1000.0506N	-

Portagomma e girello
Hose union and ring

ART. 1030



Ø		CODICE	
1ª misura		1030.03	-
2ª misura		1030.05	-
3ª misura		1030.07	-
4ª misura		1030.09	-
5ª misura		1030.12	-
6ª misura		1030.14	-

Maniglia leva ferro (5 e 6 misura in alluminio)
Iron lever (sizes 5 and 6 in aluminium)

ART. 1042



Ø		CODICE	
3/8"		1042.02	-
1/2"		1042.03	-
3/4"		1042.04	-
1"		1042.05	-

Ghiera in ottone gialla
Brass ring yellow

ART. 1025



Ø		CODICE	
1ª misura		1025.03	-
2ª misura		1025.04	-
3ª misura		1025.06	-
5ª misura		1025.07	-

Leva piatta plastificata
Flat handle, with pvc cover

ART. 1035



Ø		CODICE	
1ª misura		1035.04	-
2ª misura		1035.06	-

Maniglia a farfalla alluminio o ferro
Butterfly lever in aluminium or iron

ART. 1044



Ø		CODICE	
3/8"		1044.02	-
1/2"		1044.03	-
3/4"		1044.04	-
1"		1044.05	-

Guarnizione atossica
Non-toxic gasket

ART. 1037



Ø		CODICE	
DN45	1/4-3/8-1/2	1037.45	-
DN50	3/4	1037.50	-
DN55	1"	1037.55	-
DN60	1"1/4	1037.60	-
DN70	1"1/2	1037.70	-
DN80	2"	1037.80	-
DN90	-	-	-
DN100	2"1/2 - 3"	1037.100	-
DN120	4"	1037.120	-
DN140	5"	1037.140	-
DN175	6"	1037.175	-

Volantino in acciaio verniciato rosso
(indicare per art.460-465-470)
Steel handwheel, red painted
(please indicate for art. 460-465-470)

ART. 1038



Ø		CODICE	
DN50	1/2"	1038.50	-
DN55	3/4"	1038.55	-
DN60	1"	1038.60	-
DN70	1"1/4 - 1"1/2	1038.70	-
DN80	2"	1038.80	-
DN90	2" 1/2	1038.90	-
DN100	3"	1038.100	-

Volantino in acciaio verniciato rosso
(indicare per art.400)
Steel handwheel, red painted
(please indicate for art. 400)

ART. 1039



Ø		CODICE	
DN50	3/8" - 1/2"	1039.50	-
DN55	3/4"	1039.55	-
DN60	1"	1039.60	-
DN70	1"1/4	1039.70	-
DN80	1"1/2	1039.80	-
DN90	2"	1039.90	-
DN100	2"1/2 - 3"	1039.100	-

Volantino in acciaio verniciato rosso
(indicare per art.435)
Steel handwheel, red painted
(please indicate for art. 435)

ART. 1040



Ø	CODICE	
1/4"	1040.01	-
3/8"	1040.02	-
1/2"	1040.03	-
3/4"	1040.04	-
1"	1040.05	-
1"1/4	1040.06	-
1"1/2	1040.07	-
2"	1040.08	-
2"1/2	1040.09	-
3"	1040.10	-
4"	1040.12	-

Cartuccia inox per filtro acqua
(gas a richiesta)
Inox cartridge for water filter
(on request for gas use)

ART. 1150



Ø		CODICE	CODICE	CODICE	
1/2"	-	FDA	D.6255	1150.03	-
3/4"	-	FDA	D.6260	1150.04	-
1"	KTW	ACS	D.6270KA	1150.05	-
1"1/4"	KTW	ACS	D.6275KA	1150.06	-
1"1/2"	KTW	ACS	D.6280KA	1150.07	-
2"	KTW	ACS	D.6285KA	1150.08	-

Guarnizione EPDM FDA/KTW ACS x kit raccordi NLE.
(indicare per art. 984 - 985 - 986 - 988 - 989)

Gasket EPDM FDA/KTW ACS for water meter kit.
(please indicate for art. 984 - 985 - 986 - 988 - 989)

ART. 1152



Ø		CODICE	CODICE		
1/2"		D.6255DM	1152.03	-	-
3/4"		D.6260DM	1152.04	-	-
1"		D.6270DM	1152.05	-	-
1"1/4"		D.6275DM	1152.06	-	-
1"1/2"		D.6280DM	1152.07	-	-
2"		D.6285DM	1152.08	-	-

Guarnizione EPDM DM174 x kit raccordi NLE.
(indicare per art. 984 - 985 - 986 - 988 - 989)

Gasket EPDM DM174 for water meter kit.
(please indicate for art. 984 - 985 - 986 - 988 - 989)

ART. 1154



Ø	CODICE	CODICE	
1/2"	D.6290DM	1154.03	-
3/4"	D.6272DM	1154.04	-
1"	D.6271DM	1154.05	-
1"1/4"	D.6273DM	1154.06	-
1"1/2"	D.6282DM	1154.07	-
2"	D.6286DM	1154.08	-

Guarnizione EPDM DM174 x kit raccordi C.B.
(indicare per art. 987)

Gasket EPDM DM174 for water meter kit.
(please indicate for art. 987)

NOTE

[illegible]

CONDIZIONI DI VENDITA

Premessa. I contratti di vendita stipulati da GALLOPPINI SRL (di seguito denominata "Azienda") sono regolati dalle presenti condizioni generali di contratto, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto ed espressamente approvate per iscritto dall'Azienda. Le presenti condizioni generali di vendita si intendono integralmente lette ed accettate dal compratore con il conferimento dell'ordine di acquisto.

Ordini. Gli ordini o impegni assunti da rappresentanti o ausiliari dell'Azienda non hanno in alcun modo potere di vincolare l'Azienda medesima: ne consegue che tutti gli ordini effettuati da rappresentanti o ausiliari acquistano validità ed efficacia solo con la conferma d'ordine scritta dell'Azienda e l'approvazione scritta dell'Ufficio Commerciale dell'Azienda. Qualsiasi modifica dell'ordine sarà valida solo previa conferma scritta ed approvazione scritta dell'Ufficio Commerciale dell'azienda. Gli ordini verranno evasi solo per confezioni complete e con importo minimo di 200 Euro netto merce.

Prezzi. I prezzi non includono l'I.V.A. e si ritengono validi solo dopo nostra conferma scritta. La merce è venduta ai prezzi del listino in vigore al momento del conferimento dell'ordine.

Consegna. Eventuali ritardi dovuti a problemi di fabbricazione compresa la mancanza di materie prime, avarie di macchinari, scioperi o forza maggiore non danno alcun diritto al Committente di ritardare pagamenti, annullare l'ordine confermato o reclamare danni di qualsiasi natura.

Imballo e trasporto. L'imballo e il trasporto sono a carico del Cliente e vengono fatturati al prezzo di costo.

Spedizioni. La merce normalmente viaggia in Porto Assegnato, quindi a rischio e pericolo del Cliente. Non si risponde di eventuali ritardi, avarie o ammanchi verificatisi durante il viaggio.

Illustrazioni. Gli articoli nelle forme e colori riportati nei cataloghi sono solo rappresentativi e non vincolanti la produzione alla fedele esecuzione. GALLOPPINI SRL si riserva il diritto di apportare modifiche di natura tecnica, estetica e commerciale senza alcun obbligo di preavviso.

Reclami. Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce. I reclami devono essere effettuati per iscritto e recapitati presso la nostra sede.

Resi. Non si accettano resi, anche per errata ordinazione, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda. La merce deve essere resa in porto franco nelle medesime condizioni in cui il compratore l'ha ricevuta.

Responsabilità. Eventuali articoli con difetti di fabbricazione da noi riconosciuti verranno gratuitamente sostituiti dopo aver ricevuto di ritorno in porto franco il pezzo contestato. Non verranno riconosciuti altri indennizzi né rimborsi spese per le conseguenze derivanti dall'impiego, installazioni e sostituzioni di nostri materiali.

Pagamenti. La condizione di pagamento è quella indicata in fattura. Trascorse le scadenze convenute, senza alcun avviso, verranno calcolati gli interessi di mora secondo il tasso vigente. Eventuali spese bancarie verranno addebitate al cliente.

Controversie. Il foro competente è sempre e solo quello di Vercelli.

GLI ORDINI VERRANNO EVASI SOLO PER CONFEZIONI COMPLETE.

GENERAL SALES CONDITIONS

Introduction. Sales contracts stipulated by GALLOPPINI SRL (hereinafter the "Company") are governed by these general sales conditions, unless exceptions resulting from explicit written agreement approved in writing by the Company. These general sales conditions are considered fully read and accepted by the buyer with the confirmation of the purchase order.

Orders. Orders taken by representatives or auxiliary people of the Company do not have authority to bind the company itself: all orders made by the above mentioned representatives or auxiliary people become valid and effective only with the written confirmation of the Company. Any modification of the order will be valid only after written confirmation and written approval of the Company. Orders will be processed only for complete box packages and with goods minimum amount of 200 Euro net.

Prices. Prices do not include VAT and are validated only by our written confirmation. Goods are sold according to the price list in use on the order date.

Supply. Delays due to manufacturing problems including lack of raw materials, machinery breakdowns, strikes or force majeure do not give any right to the customer to delay payments, cancel orders already confirmed or claim damages.

Packing and transport. Packing and transport are at customer's expense and are invoiced according to cost.

Delivery. The goods are transported at the Purchaser's own risk. GALLOPPINI SRL will not accept to be held responsible for delays, malfunctions and damages occurred during the transport of the goods.

Pictures. The pictures of the items in the catalogue are purely representative of the product, variations can take place in any moment without notice. GALLOPPINI SRL reserves the right to make technical, aesthetic and commercial changes without notice.

Claims. Complaints are not accepted after 5 working days from the date of receipt of the goods. Claims must be made in writing and delivered at our address.

Returns. Returns of the goods, also concerning returns for wrong orders, are not accepted without prior written permission of the Company. The goods must be delivered at place at the Company address and must be un-used and in the same conditions as received by the customer.

Liability. In case of proved manufacturing defects admitted by GALLOPPINI SRL, goods will be replaced without additional costs after authorized receipt of the faulty goods. Additional costs such as refunds for damages caused by the use, installation or replacement of the faulty goods will not be accepted.

Payment. The term of payment is indicated in the invoice. After expiry date, without any notice, interests will be calculated according to the rate in force. In case of bank charges, these will be billed to the customer.

Disputes. Disputes will be settled by the court of Vercelli.

ORDERED GOODS WILL BE DISPATCHED ACCORDING TO COMPLETE BOX QUANTITIES.

[illegible]

www.galoppini.com



S.S. 299 Via per Doccio, 2 - Frazione Isolella
13011 Borgosesia (VC) - Italy
Tel. +39 0163 21514-200687
Fax +39 0163 25367

E-mail:
commerciale.italia@galoppini.com
jessica.export@galoppini.com

www.galoppini.com

